

水漆加盟——维拓水漆SWA-1211净化竹碳墙面漆

产品名称	水漆加盟——维拓水漆SWA-1211净化竹碳墙面漆
公司名称	广东维拓化工股份有限公司
价格	899.00/桶
规格参数	品牌:维拓水漆 型号:SWA-1211 产地:中国广东
公司地址	江门市蓬江区建设三路135号1幢16层1603、1604室
联系电话	0750-3983662 18922026729

产品详情

净化空气竹碳墙面漆SWA-1211

涂料加盟——维拓水漆净化空气竹碳墙面漆SWA-1211

维拓净化空气竹碳墙面漆，天然的活性竹碳因子的微孔超强吸收性能，配合独家研制的纳米配方净化微粒，结合二者，在漆膜形成一道有效的吸附层，能降解空气中的甲醛，吸收苯及VOC等有害物质，达到净化空气、去除异味的效果，有效呵护家人的健康。

特点：

- 1.天然活性竹碳因子，具有超强的吸附性能。
- 2.配以独家纳米净化微粒，有效降解毒害物质。
- 3.漆膜手感细腻，耐擦洗，更易于清洁。
- 4.强力防霉菌，预防墙面霉变还来的种种问题。
- 5.漆膜具有弹性，能预防和修复墙面的小裂纹。

【规格】6L/20L

【用途】适用于内墙装修、医院、学校、高尚住宅的室内装修。

【使用方法】使用前应搅拌均匀。滚涂、刷涂、喷涂时可根据实际情况使用不高于20% (体积比)的清水稀释 (可根据施工手感酌情增减)

【技术参数】辊涂、刷涂配比漆100 : 水 20 , 喷涂配比漆100 : 水 15-20。

【重涂时间】表干时间 : 30分钟 (25) 重涂时间 : 2小时 (25) VOC含量 5g/L
按比例稀释后细度 : 3um

【工具清洗】涂装中途停顿及涂装完毕后, 请及时使用清水清洗所有器具

【施工工艺】

- 1) 腻子粉 ;
- 2) 干燥时间 24小时 ;
- 3) 砂磨320# ;
- 4) 涂底漆第一遍 ;
- 5) 重涂时间 24小时 ;
- 6) 砂磨320# ;
- 7) 涂第二遍 ;
- 8) 涂布量 12 - 15m²/ L/遍 ;
- 9) 重涂时间 24小时 ;

【施工条件】温度 > 5度 , 相对湿度 < 85度。

注意事项 :

- 请务必于使用前仔细阅读包装文字中的施工说明,以获得可靠和满意的涂装效果
- 在开始操作和使用前尽量打开所有门窗, 确保施工区域有足够的通风条件
- 如过敏性皮肤, 请在使用中始终佩戴防护用具; 如不慎沾染眼部, 请立即用大量清水冲洗, 并寻求医疗救助
- 请不要让儿童或宠物进入施工区域, 并将产品放置于接触不到的地方; 如不慎沾染, 立即用大量清水冲洗, 并寻求医疗救助
- 当涂料打翻外漏时, 用沙或泥土覆盖后收集并合理处置, 切勿把涂料倒入下水道或排水管
- 弃置涂料废物时应符合当地的环保标准 (使用前请参阅产品安全技术说明)