

JBL Control 25AV-LS 5.25寸壁挂音箱会议酒店浴室

产品名称	JBL Control 25AV-LS 5.25寸壁挂音箱会议酒店浴室
公司名称	广州亮晨电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:JBL 型号:Control 25AV
公司地址	广州番禺光明北路232
联系电话	020-34812479 13631495066

产品详情

广州亮晨电子科技有限公司

我司做进口音频器材批发

品牌：YAMAHA、SENNHEISER、Soundcarft、BOSE、JBL、SHURE、DBX等等

产品介绍

Control 25AV-L

添加了聚碳酸酯
会被听众所听见

适用于靠近视听

非常平顺的频率

可靠耐恶劣环境

既可直接使用8

声音保镖专利技

130mm(5 英寸)

隐形球(Included)

螺柱输入接线端

100 ° x 100 °

主要特点

频率范围(-10dB)170Hz ~ 23kHz

中频率范围(± 1.5 dB , 典型值)2130Hz ~ 14kHz

100小时功率处理能力连续节目功率 200W

(± 1.5 dB , 典型值)3连续粉红噪声率 100W

标准覆盖角100 ° x 100 °

声压灵敏度487dB SPL , 1W@1m(3.3英尺)

大声压级@1m连续峰值粉红噪声 113dB

连续粉红噪声平均值 117dB

连续音乐或语言节目平均值 103

指向性因子(Q)4.9 , 500 ~ 4kHz 的平均值

指向性指数(DI)6.9dB , 500 ~ 4kHz 的平均值

一般阻抗8

低阻抗6.7 Ω , 在 230Hz

分频器类型2 谐低通滤波器 , 2 谐高通滤波器以大的平坦响应优化复合

变压器插头70V : 60W , 30W , 15W , 7.5W

(插头位置为4# , 3# , 2# , 1#)

100V : 100W , 30W , 15W

(插头位置为4# , 3# , 2#)

直通位置8

换能器(扬声器单元) :

低频扬声器130mm(5.25英寸) , 由聚丙烯涂覆 , 四边用 JBL 抗气

专利技术端封的低纸盆和用凯帕通(Kapton)而搞温骨架

绕制的 25mm(1英寸)音圈组成的低音扬声器单元

高频扬声器20mm(0.75英寸)钛合金覆盖的碳酸酯高音

振膜组成的高音号筒扬声器

物理特性 :

箱体材料高压聚苯乙烯

面板网罩与箱体颜色相成的黑色或白色的不锈钢网罩

过载保护满功率限制保护分频网络和扬声器 , 异常

过载内部熔断器保护

抗气候环境湿度、盐雾、温度和UV超过军标 810 和

IEC S29IP-X4 防溅泼等级

接线端子镀锌纲柱端子和锌镍纲螺母

安全认证等级变压器通过 UL1876 标准

颜色黑色或白色(-WH)

旋转角度隐形球挂壁安装 :

垂直 37° , 水平 44°

托架安装：全方位可旋转 44°

体积(高x宽x深)236x186x195mm (9.3x7.4x6.3英寸)

重量4.0公斤(9磅)

运输重量(对)9公斤(20磅)/对

附件1块MTC-PC输入面板盖，隐形球安装板和

6mm x 100mm 六角板手

选购件MTC-25V：多安装 3个垂直扬声器柱，

MTC-25/23H：安装 2个水平张角扬声器的安装架

吊挂 3个或6个扬声器 360° 覆盖的扬声器托架。

MTC-28/25M：从天花板向下安装扬声器的托架