

# 无锡齿条式阀门执行器

产品名称	无锡齿条式阀门执行器
公司名称	无锡高孚达流体控制设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:KVD 气源压力:3~12bar 最高扭矩:12000Nm
公司地址	无锡市惠山区钱桥工业园
联系电话	0510-83050866 17768302823

## 产品详情

无锡高孚达齿条式阀门执行器简介如下：

at气动执行器是将输入的气压信号转换成90度，再以扭转矩形形式输出的执行机构。该系列气动执行器是一种外型小、性能高的执行结构，分为双气控型和单气控型两种，与角行程型控制阀组合可用于调节和开关的场合，也可用于其他回转运动的场合。

at气动执行器结构特点1)、挤压成型的铝合金缸体，经硬质氧化处理，表面质地坚硬，耐磨性强。2)、紧凑的双活塞齿轮、齿条式结构，啮合精确，传动平稳，安装位置对称，输出扭矩恒定。3)、活塞、齿条和输出轴的活动部位均安装f4导向环，实现低摩擦，长寿命，避免金属间的接触。4)、缸体、端盖、输出轴、弹簧、紧固件等均经防腐处理。5)、单气控型执行器的弹簧经预压后安装，可安全、方便的拆卸和组装。6)、at气动执行器在全开和全关位置均可进行0度和90度正负5度的双向行程调节。7)、安装连接尺寸符合iso5211、din3337和vd1/vde3845以及numar标准，确保at32气动执行器间的互换性和方便安装电磁阀、限位开关等附件。8)、输出轴的安装连接孔有多种形状(四方孔、轴键孔、扁孔)供选择9)、外形美观而精巧，重量轻，具有防水密封结构。10)、有常温型、高温型、低温型。在常温工作条件下使用橡胶，在高温或低温时采用氟橡胶或硅橡胶

### 技术特点：

气源压力：3~12bar 气源：空气、氮气、天然气（仅防爆型可用） 扭矩：最高输出扭矩12000nm。  
标准型工作温度：-20 至+80 。高温型：-20 至+160 （根据要求提供）。  
低温型：-40 至+80 （根据要求提供），不锈钢执行器可耐-60 至+80 。

主要应用于角行程开关和调节用球阀、蝶阀、旋塞阀等。

感谢您选购本公司执行器产品，本产品严格按照iso9001国家质量体系标准进行质量控制。自购买之日起一年内产品出现非人为损坏故障由本公司负责免费维修。本公司产品终身提供优质的维修服务。