

## SY漆雾凝聚剂AB剂（200A、200B）

产品名称	SY漆雾凝聚剂AB剂（200A、200B）
公司名称	苏州晟宇工贸有限公司
价格	5.50/公斤
规格参数	品牌:晟宇 型号:AB剂 规格:25kg/桶
公司地址	苏州市相城区人民路4555号
联系电话	086-051262930275 13771839077

## 产品详情

### SY漆雾凝聚剂AB剂（200A、200B）

漆雾凝聚剂主要分为A剂和B剂两种组分。A剂是一种分解及去除各类漆雾黏性的处理药剂，主要起到消粘破乳的作用。A剂是利用油和水的密度差及油水不相溶性进行分离，能与疏水性的油结合在一起，其成份为非溶剂型有机化合物；能分解去除漆渣，并有效控制循环水的生物活性维护水质。B剂是一种特殊的高分子聚合物，配合A剂于喷漆循环水系统中，使被去除粘性的油漆颗粒悬浮分离并上浮在水面形成浮渣；可以有效防止油漆颗粒在喷漆的循环水系统内累积，便于清洁。

### 【漆雾凝聚剂AB剂】产品特点

漆雾凝聚剂SY200A主要应用于水幕式喷漆系统循环水处理，其功能为吸引并包围漆滴，去除漆滴粘性，使表面活性剂、脱脂剂和树脂等杂质脱离，使漆渣容易清除并保持循环水质干净。由于产品具最广泛之应用范围，除可破除漆渣粘性外又可避免造成如银粉漆下沉之结果。因此，为一通用型之药剂。对于车厂、车料厂及塑料漆线等各类型喷涂车间之循环水系统处理等可具有效果，可借以改善喷漆房环境，降低设备维修成本，减少废水排放及处理成本。漆雾凝聚剂A剂产品物性：  
主要成份：有机聚合物 外观：澄清液体略带红或淡蓝 PH值：1.5~4.5  
比重（H<sub>2</sub>O=1）：1.1±0.1 沸点：212OF（105OC） 溶解度：完全溶于水  
凝固点：N/A 添加剂量：依除漆剂之使用量以等量添加为原则，视实际效果调整。漆雾凝聚剂SY200B是高分子量、中阳离子液态高分子聚合物，其保存期限长，且效果良好，适用于中、高PH值状况之水质。主要功用在于当漆渣去除粘性后，其胶羽较为细小，使用SY200B漆渣凝集剂可使漆渣胶体变大，而更易去除，使处理水更加清澈。漆雾凝聚剂B剂物性：主要成份：高分子有机聚合物 外观：乳白色澄清溶液 PH值：5~7 比重（H<sub>2</sub>O=1）：0.9~1.3 闪火点：>2000F（930C）  
溶解度：完全溶于水 凝固点：00F（-1030C）

添加剂量：依除漆剂之使用量以等量添加为原则，视实际效果调整【漆雾凝聚剂AB剂】售后服务

苏州晟宇公司是江苏地区较大的漆雾凝聚剂AB剂生产厂家，其公司产品面向全国各地供应，具体产品使用情况可来电我公司详询，我司专业技术人员对不同的油漆废水选择漆雾凝聚剂产品型号提供较为全面的服务。公司免费提供漆雾凝聚剂AB剂小样做试验选型,具体产品使用等相关问题可联系我司销售或售后服务人员！0512-62930275、13771839077