

重型板式喂料机的用途和技术参数

产品名称	重型板式喂料机的用途和技术参数
公司名称	南通联源机电科技股份有限公司
价格	850000.00/台
规格参数	品牌:联源 型号:BZ2000 输送产量:800t
公司地址	南通海安县海安镇通扬路19号
联系电话	0513-13606279786 13606279786

产品详情

一．重型板式喂料机的用途及主要优缺点

- 1．适用范围广。除粘度特别大的物料外，一般固态物料和成件物均可输送。
- 2．板式喂料机输送能力大。（双链有挡边波浪型板喂机）可达1000t/h以上。
- 3．牵引链的强度高，可作长距离输送，国内已达200M，国外有1000M以上。
- 4．布线灵活，与皮带相比有更大的倾角和弯曲半径，倾角可达30～35°，弯曲半径可达5～8M。
- 5．板式喂料机输送过程中可进行分类、干燥、冷却或装配等加工。
- 6．物料的最高温度可以600～700℃。
- 7．运行平稳可靠。
- 8．板式喂料机所有部件均为金属件，槽板和索引链自重大，故机体笨重，且空载功率大。
- 9．地板磨损快，润滑维修不便，且噪声较大。
- 10．结构较复杂，制造工作量大、自重大、造价高。

二）重型板式喂料机技术参数

规格型号	最大给料粒度（mm）	速度（m/s）	处理能力（t/h）
功率（kw）	外形尺寸（mm）		

BZ1250 × 4.5 11	600 6830 × 3572 × 1630	0.015 ~ 0.15	200
BZ1250 × 9.0 22	600 11566 × 3980 × 1728	0.02 ~ 0.06	250
BZ1500 × 6.0 300	600 30	0.05 8683 × 5593 × 2080	
BZ1500 × 12 450	600 37	0.05 14653 × 5889 × 2080	
BZ1600 × 6.0 45	800 8700 × 3400 × 2200	0.016 ~ 0.16	80-800
BZ1800 × 10 900	800 55	0.05 12593 × 6189 × 2080	
BZ2000 × 10 75	1400 13792 × 5658 × 4758	0.03 ~ 0.087	300-1500

三) 重型板式喂料机使用与维护 ;

1. 定期检查设备的运转情况 , 及时处理与排除故障。
2. 物料的块度、料层的平均度应符合要求。
3. 切忌空仓 , 避免以过高或过低速度操作 , 一般应以0.06—0.075m/s速度运行为宜。当来料少时 , 允许停机。
4. 下料罩壳处如发生物料结拱与阻塞 , 应及时排除。
5. 定期按规定对各注油点加润滑油或润滑脂
6. 及时更换易损件 , 防止链条与链轮的不正常啮合运转。
7. 一般情况下 , 应每班检查链条的运转与磨损情况 , 及时排除故障 , 及时更换损坏件。每半年对全机中修一次 , 每二年对全机大修一次。大修时 , 应拆除、清理全部零件 , 清洗轴承与轴承座 , 更换链条。电动机及减速器按各自产品的技术要求进行维护。

公司电话 : 13606279786