

桌面蓝光三维扫描仪 3D扫描仪 抄数机

产品名称	桌面蓝光三维扫描仪 3D扫描仪 抄数机
公司名称	广州技一特电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Jeatech/技一特 型号:JTscan-DS 精度:0.1mm
公司地址	广东广州市白云区永平街道永泰十二工业区b栋2楼
联系电话	13560166161

产品详情

jeatech jtscan-ds桌面蓝光三维扫描仪 3d扫描仪 抄数机兼容3d打印机

特点

1. **高精度**：扫描精度在0.1mm以内，对比激光扫描技术，精细度更高。
2. **快速扫描**：
转台全自动扫描模式，工业级相机，单幅扫描5秒内，360°转台扫描一圈只要2分钟。
3. **蓝光扫描**：抗环境干扰能力更强。
4. **双模式扫描**：
可以灵活切换全自动扫描和自由扫描模式。全自动扫描模式下，最大扫描范围是200mm*200mm*200;自由扫描模式下，最大扫描范围是700mm*700mm*700mm。
5. **便携**：总重4kg，轻巧便携。
6. **全金属机身**：刚性好，扫描更稳定。
7. **与3d打印无缝连接**：扫描完成后可直接输出stl数据，用于3d打印，无缝衔接。
8. **高性价比**：消费级的价格，准工业级的性能。

参数：

产品型号	jtscan-ds
测量精度	0.1mm
最大测量范围	转台全自动扫描：200*200*200mm
单片测量范围	200*150mm
扫描速度	单幅扫描： 5s
扫描时间	转台全自动扫描： 2-3min
点距	0.15mm-0.2mm
工作距离	450mm
拼接模式	转台全自动拼接/特征自动拼接
扫描模式	转台全自动扫描模式/自由扫描模式
输出数据是否可打印	是
数据输出格式	stl , asc , ply,obj
操作系统	win 7
光源	蓝光
机身材料	全金属
尺寸	包装前：扫描头尺寸250*85*45mm/ 转台尺寸220*220*45mm 包装后：510*310*170mm

设备重量	包装前：4kg
	包装后：6kg
通讯接口	usb2.0
光源控制接口	hdmi
电源	in ac100-240v 50-60hz, , out dc12v3a