

DS307/SCH/V3/KKK压力开关

产品名称	DS307/SCH/V3/KKK压力开关
公司名称	昆山铭熙进出口贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德国 型号:DS307/SCH/V3/KKK压力开关 *.*
公司地址	昆山开发区朝阳东路109号1号楼557室
联系电话	0512-55177728 13151156237

产品详情

德国DS-117 / DS-112 / DS-302 / DS-307 / DS-502 / DS-507 / DS-802压力开关 / 压力继电器、德国DS117 / DS112 / DS302 / DS307 / DS502 / DS507 / DS802压力开关 / DS307/SCH/V2-55 / DS507/SCH/V3/KKK / DS-307/SCH/V2 5~55bar/SL/05 / DS-802/M / DS507/F/V2 / DS117/350/B/V3KKK / DS117-350/P90 / DS307-SCH/V2 55 / DS117-350B/P90 / DS-307/SCH/V2-55 压力继电器、昆山铭熙进出口贸易有限公司优势供应。

DS117-70/F, DS117-150/F, DS117-240/F, DS117-350/F压力开关 / 压力继电器
压力继电器压力开关 / 压力继电器 压力, DS117-240B/P90, DS117/350/B/V3KKK

DS117-70/B, DS117-150/B, DS117-240/B, DS117-350/B, DS-307/SCH/V3/KKK压力继电器,DS307/SCH/V3/KKK压力开关, 德国DS-507/SCH/V3/KKK压力继电器, DS507/SCH/V3/KKK压力开关, 德国DS117-B/V3/KKK压力继电器,DS117-B/V3/KKK压力开关

德国DS307/SCH/V2压力继电器,DS-307/SCH/V2压力开关, DS307/SCH/V2-55/G,DS117/F,DS117-B,DS302/F,DS307/V2/SCH,DS507/SCH/V3/KKK,DS117-B/P90,DS307/F,DS502/F,DS507/F,DS302-B,DS307-B,DS502-B,DS507-B,DS117-B/V3/KKK

大量DS117板式、管式安装系列库存销售。

压力范围：5~70bar 10~150bar 20~240bar 20~350bar可供选用；
DS117-B（G1/4管式安装接口，两只螺栓固定,内六角调压）系列： 5~70bar 10~150bar
20~240bar 20~350bar全系列库存； DS117-BV3
KKK（G1/4管式安装接口，两只螺栓固定,滚花调压手柄）系列： 5~70bar 10~150bar
20~240bar 20~350bar全系列库存； DS117F（板式安装，正方形四角固定孔，内六角调压）系列：
5~70bar 20~240bar 大批量库存 10~150bar 20~350bar批量库存；

产品描述

DS-117- * * * / F板式安装

环境温度：-40 - + 90

防护：IP 65

安装方式：法兰

压力范围：5-70bar Pmax = 200bar

10-150bar Pmax = 400bar

20-240bar Pmax = 500bar

20-350bar Pmax = 500bar

工作介质：液压油

不可用于爆炸气体中

安装螺钉2-M5 * 70，DIN912-12.9（供货时不带）

DS-117- * * * / B / P90板式安装

环境温度：-40 - + 90

防护：IP 65

安装方式：法兰

压力范围：5-70bar Pmax = 200bar

10-150bar Pmax = 350bar

20-240bar Pmax = 350bar

20-350bar Pmax = 350bar

工作介质：液压油

不可用于爆炸气体中

安装螺钉2-M5 * 40 , DIN912-12.9 (供货时不带)

DS-117- * * * / B和DS-112- * * * 型压力继电器

环境温度：-40 - + 90

防护：IP 65

安装方式：G1 / 4母螺纹

压力范围：5-70bar Pmax = 200bar

10-150bar Pmax = 400bar

20-240bar Pmax = 500bar

20-350bar Pmax = 500bar

工作介质：液压油

不可用于爆炸气体中

IP 65 重量 0.27Kg

标准型 (DS-117) 可选供货型 (DS-112)

DS-507 (502)

DS-507 (502) / F

DS-507 / F / V2

DS-507 / F / V2 / AS-H2

DS-507 / SCH / V2

DS-507 / F / P

DS-117-***/F板式安装

环境温度：-40 ° C-+90 ° C

防护：IP 65

安装方式：法兰

压力范围：5-70bar Pmax=200bar

10-150bar Pmax=400bar

20-240bar Pmax=500bar

20-350bar Pmax=500bar

工作介质：液压油

不可用于爆炸气体中

安装螺钉2-M5*70，DIN912-12.9(供货时不带)

DS-117-***/B/P90板式安装

环境温度：-40 ° C-+90 ° C

防护：IP 65

安装方式：法兰

压力范围：5-70bar Pmax=200bar

10-150bar Pmax=350bar

20-240bar Pmax=350bar

20-350bar Pmax=350bar

工作介质：液压油

不可用于爆炸气体中

安装螺钉2-M5*40 , DIN912-12.9(供货时不带)

DS-117-***/B和DS-112-***型压力继电器

环境温度：-40 ° C-+90 ° C

防护：IP 65

安装方式：G1/4母螺纹

压力范围：5-70bar Pmax=200bar

10-150bar Pmax=400bar

20-240bar Pmax=500bar

20-350bar Pmax=500bar

工作介质：液压油

不可用于爆炸气体中

IP 65 重量 0.27Kg

标准型(DS-117) 可选供货型(DS-112)

接线：

常闭：线脚1-2

常开：线脚1-3 接线：

常闭：线脚1-3

常开：线脚1-2

压力调节及锁紧仅用一件工具

调节压力及锁定按下面：用一把6MM的内六角扳手穿过锁紧螺丝调节内面的调压螺丝，调好后用同一个工具顺时针调节外面的锁丝锁紧。

公称切换容量

标准微动开关：银触点（AG999）

CEE 24；VDE 0630 50TSD 循环，T85

UL1054/CSA C22.2 No.55 6TSD，T90 电压

V 最大切换容量

阻性负载 马达负载

A

250AC 5 1

24DC 5 4

DS-117

当调整的切换压力值为最大值的60-70%时约为切换值的5-12%。

这是一柱塞操作式压力继电器,适用于需要得到一个电气信号以指示液压回路中某点压力状态的场合.

在压力值未达到设定值时,继电器中微动开关处在压下状态.当压力值达到预调的设定值时,微动开关切换.

外面的压力通过小柱塞与压在滑块上的弹簧力平衡,柱塞上的压力由弹簧力的大小而定,弹簧力可由另一侧的螺帽(或滚花手轮)来调节,调好后可用一锁紧螺丝锁紧.滑块在弹簧力作用下使微动开关处在压下状态,而当作用在小柱塞另一侧的外部压力达到调定值时,小柱塞推动滑块移动,释放微动开关.

1、插头DIN43650

2、微动开关

3、带刻度的调节手轮

4、锁紧螺丝 5、进油口（G1/4母螺纹）

6、密封件

7、卡圈

8、O型密封圈

压力继电器的性能参数

DS-507/DB-502 柱塞直径

ϕ4 ϕ5 ϕ6

1、概述

设计 弹簧柱塞式

连接油口方式 G1/4母螺纹管式或板式，径节 ϕ44mm

调节方式 调整螺丝或滚花调节旋钮

安全措施 锁紧螺丝或安全锁

安装位置 任意

2、液压参数

压力调节范围(bar) 20-350 40-240 20-150 10-100 5-55

开关精度 小于1%

环境温度 -40 °C至+90 °C

介质 液压油，水包油乳化液

3、电气参数

开关类型 机械双掷开关，大于1000万次循环，银触点（AG999）银钯合金包金触点可选

电流 交流，直流

防护（根据DIN40050）IP 65

电气连接 按DIN43650/M12x1按要求供

4、特点

主体材料 铝

微动开关行程 约0.5mm--降低密封和滑块的磨损

板式连接 通过NG10，NG6阀块（仅对DS-507/F和DS-502/F）

DS-507压力继电器的定货编号

切换容量

公称切换容量

标准微动开关：银触点（AG999）

CEE24；VDE0630 50TSD 循环，T85

UL 1054/CSA C22.2 NO.55 6TSD,T90 电压

V 最大切换容量

阻性负载 马达负载

A

250AC 5 1

24DC 5 4

电气连接

功能符号

DS-507(标准型) DS-502

连接方式：

常闭：线脚1-2

常开：线脚1-3 连接方式：

常闭：线脚1-3

常开：线脚1-2

带指示灯插头

上图表示带灯插头与继电器的连接。指示灯可根据需要连接在线脚2或

3上“MP”在带灯插头的线柱上。

外形尺寸

外形尺寸

DS117压力继电器/压力开关

DS-117压力继电器/压力开关

DS302压力继电器/压力开关

DS-302压力继电器/压力开关

DS307压力继电器/压力开关

DS-307压力继电器/压力开关

DS502压力继电器/压力开关

DS-507压力继电器/压力开关

DS802压力继电器/压力开关

DS-802压力继电器/压力开关

DS-507 (502)

DS-507 (502) /F

DS-507/F/V2

DS-507/F/V2/AS-H2

DS-507/SCH/V2

DS-507/F/P

隔膜压力继电器DS-802/M/B

环境温度：-40 ° C--+86 ° C

防护：IP 65

安装方式：G1/4母螺纹

压力范围：0.5-15bar Pmax=50bar

工作介质：液压油,压缩空气

IP 65 重量 0.24Kg

功能符号:

接线：

常闭：线脚1-3

常开：线脚1-2 交流(AC)容量

电压

V 阻性负荷

A 灯泡负荷

A 感性负荷

A

125 5 0.5 5

250 5 0.5 5

直流(DC)容量

电压

V 阻性负荷

A 灯泡负荷

A 感性负荷

A

至30 5 2 2

德国压力开关, DS117-70, DS117-150, DS117-240, DS117-350, 压力继电器,德国DS-117,DS-112,DS-302 / DS-307 / DS-502 / DS-507 / DS-802压力开关 / 压力继电器、德国DS117 / DS112 / DS302 / DS307 / DS502 / DS507 / DS802压力开关 / 压力继电器、

DS117-70/F,DS117-150/F,DS117-240/F,DS117-350/F压力开关,压力继电器 压力继电器压力开关,压力继电器 压力

DS117-70/B,DS117-150/B,DS117-240/B,DS117-350/B,DS-307/SCH/V3/KKK压力继电器,DS307/SCH/V3/KKK压力开关, 德国DS-507/SCH/V3/KKK压力继电器, DS507/SCH/V3/KKK压力开关

德国DS-117 / DS-112 / DS-302 / DS-307 / DS-502 / DS-507 / DS-802压力开关 / 压力继电器、德国DS117 / DS112 / DS302 / DS307 / DS502 / DS507 / DS802压力开关 / DS307/SCH/V2-55 / DS507/SCH/V3/KKK / DS-307/SCH/V2 5~55bar/SL/05 / DS-802/M / DS507/F/V2 / DS117/350/B/V3KKK / DS117-350/P90 / DS307-SCH/V2 55 / DS117-350B/P90 / DS-307/SCH/V2-55 压力继电器、昆山铭熙进出口贸易有限公司

昆山铭熙进出口贸易有限公司

电话 : (86) 0512-55177726 55177728 邮箱 : ksmx0512ei@163.com

传真 : (86) 0512-55177725

