

管网伸缩法兰式蝶阀-华力特阀门

产品名称	管网伸缩法兰式蝶阀-华力特阀门
公司名称	永嘉县华力特阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:华力特阀门 型号:GSD341X
公司地址	永嘉县瓯北镇江北街158号
联系电话	0577-67351051 13780170239

产品详情

管网伸缩法兰式蝶阀gsd341x型-蝶阀生产-华力特阀门

管网伸缩法兰式蝶阀gsd341x型-蝶阀生产【产品信息】 gsd341x管网伸缩法兰式蝶阀_性能规范

gsd341x用途及特点

本蝶阀适用于食品、饮料、医药、化工式等纯净管路及工业环保、水处理、高层建筑、给排水管路作启闭或调节介质流量之用。

gsd341x采用标准

法兰连接尺寸：gb9115-88 gb91113-88；gb4216-84 结构长度：gb12221-89

压力试验：gb/t13927-92；zjb16006-90

伸缩蝶阀安装使用注意事项

- 1、伸缩蝶阀在安装前必须平放，切勿随意磕碰，
- 2、伸缩蝶阀出厂时结构长度为最小长度，安装时，拉至安装长度（即设计长度）
- 3、当管道间长度超过伸缩阀安装长度时，请调整管道间隔，切勿强行拉伸缩阀，以免损坏伸缩阀。
- 4、伸缩蝶阀可在任意位置安装，做温度补偿用时，在管道安装完成后，需沿管道轴线方向两端加支架，终止伸缩阀伸缩管拉出（见图1），支架的支承力按下列公式计算，运行时严禁将支架卸掉。式中： p_s -管道试验压力， d_n -管道直径
- 5、伸缩蝶阀不做温度补偿时，只做安装更换，维修阀门方便用时，可用通螺栓限位，对称夹紧伸缩蝶阀以防止伸缩管拉出（见图2），损坏伸缩蝶阀及管道装置或建筑物。螺栓直

径可按照法兰螺栓直径，其螺栓强度和承受试验压力及管道拉力，按上公式进行计算，运行限位螺栓晋严禁卸掉（螺栓另配）。6、管道施工现场严禁随意拆卸解体伸缩蝶阀。7、本伸缩蝶阀，加工精细，配合严密，请勿在现场随意反复拉长压短伸缩蝶阀。管道安装时，要求伸缩阀两端管道必须同心，管道上的两法兰面要求平行。8、发兰固定螺栓应对称紧固，请勿单边强行紧固法兰固定螺栓。9、伸缩管安装的阀门后。10、伸缩阀伸缩部分不得安装在管道拐角或管道末端。

dn		h1	h2	h3	l3	l2	l1	l4	最大长度 l max	最小长度 l min	伸缩长度	a			
mm	in												0.6	1.0	1.6
200	8	175	225	207	125	88	95	95	265	215	245	35	280	295	295
250	10	215	266	207	125	88	95	95	295	235	265	35	335	350	355
300	12	245	290	207	125	88	95	95	308	254	282	35	395	400	410
350	14	270	320	207	125	88	95	95	325	271	300	35	445	460	170
400	16	305	400	225	189	142	135	135	345	283	314	65	495	515	525
450	18	325	425	225	189	142	315	135	370	314	340	65	550	565	585
500	20	360	480	225	189	142	135	135	377	316	346	65	600	620	650
600	22	445	520	256	245	190	267	190	446	388	417	253	705	725	770
700	24	505	582	256	245	190	267	190	445	395	425	253	810	840	840
800	32	560	620	256	245	190	267	190	479	425	455	253	920	950	950
900	36	630	715	271	340	268	353	245	515	455	485	306	1020	1050	1050
1000	40	680	760	271	340	268	353	245	525	465	495	306	1120	1160	1170

1200	48	795	905	271	340	268	353	245	574	495	542	306	1340	1380	1390
1400	56	900	1000	318	472	368	505	355	599	542	572	440	1560	1590	1590
1600	64	110	1160	318	472	368	505	355	640	615	615	440	1760	1820	1820
1800	72	1124	1247	318	472	368	505	355	725	695	695	440	1970	2020	2020
2000	80	1292	1362	368	580	453	559	393	764	722	722	600	2180	2230	2230

以上价格仅供参考，实际价格请联系厂家

管网伸缩法兰式蝶阀gsd341x型-蝶阀生产【厂家信息】

浙江永嘉华力特阀门有限公司

网址 www.hualite-valve.com/

手机 13505771616

电话 0577-67351051

传真 0577-67355850

qq 402453542

联系人 金怡燕经理

地址 浙江省永嘉县瓯北镇江北街156-158号

浙江省永嘉县华力特阀门有限公司，位于闻名全国有“中国阀门之乡”——温州瓯北镇。公司创建于1988年，是集设计、开发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业。公司率先建立了cad/cam阀门设计中心，三维立体模拟制造试验设计系统，并通过了iso9001国际质量体系认证。是中国阀门协会成员企业。

公司主要产品有蝶阀、硬密封蝶阀、软密封蝶阀、通风蝶阀、球阀、闸阀、截止阀、盲板阀、伸缩器等系列。产品采用iso、api、ansi、bs、din、nf、jis、gb、ib等国内外先进标准设计制造。具有结构合理，制作工艺精湛，规格齐全，质量稳定等特点并以可用性、可信性、可靠性三大性能，产品广泛用于石油、化工、天然气、电力、冶金、制药、建筑、供水等行业。产品远销国内外，深受用户赞誉和信赖。

本文由永嘉县华力特阀门有限公司编辑，转载请注明www.hualite-valve.com/diefa/ssdf/145.htm谢谢

