

# 金湖宏创不锈钢压力表

产品名称	金湖宏创不锈钢压力表
公司名称	金湖宏创仪表有限公司
价格	100.00/块
规格参数	测量范围:0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1.0;1.6;2.5;4;6;10;16;25;40; 型号:Y-60B 精度等级:2.5
公司地址	江苏淮安金湖县闵桥工业集中区建设西路西6-2号
联系电话	86-051786998859 15189625837

## 产品详情

[不锈钢压力表](#)采用直接接触式接头和感压元件材料，采用icr18Ni9T、Ocr18Ni12Mo2Ti、sus316，结构为全密封型，具有较强的防被测介质腐蚀和抗环境腐蚀的能力。[不锈钢压力表](#)适用于腐蚀性较强的适合不锈钢元件检测的介质和恶劣的外部腐蚀环境中，[不锈钢压力表](#)广泛应用于石油、化工、冶金等工业。

型号	Y-60B	YN-60B	Y-100B	YN-100B	Y-150B	YN-150B
精度等级	2.5		1.6			
测量范围 MPA	0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1.0;1.6;2.5;4;6;10;16;25;40;60;100;-0.1 ~ 0.15; -0.1 ~ 0.3;-0.1 ~ 0.5;-0.1 ~ 0.9;-0.1 ~ 1.5;-0.1 ~ 2.4					
接头螺纹	M14X1.5Z/4"(NPT)G1/4"		M20X1.5Z/2(NPT)G1/2"G3/8"			
环境温度	-40 ~ 70					
环境振动频率	不大于25HZ					
环幅	不大于1MM					
外形尺寸	见下图					

- 使用与订货须知：
- (1) 全不锈钢压力表不适用于外界有氯、硝酸和过氧化氢等强化剂环境。
  - (2) 不锈钢压力表外壳需喷涂PTEE聚四氟乙烯涂层时，订货时注明。
  - (3) 不锈钢压力表接头螺纹如需特殊要求时请说明。
  - (4) 全不锈钢压力表分普通型和耐震型。
  - (5) 订货请说明名称、型号及测量上限