

土工黑膜沼气池的施工要求

产品名称	土工黑膜沼气池的施工要求
公司名称	东莞市沼源环保节能工程有限公司
价格	.10/立方
规格参数	品牌:沼源沼气池 型号:大型养殖场 材质:防渗漏黑膜
公司地址	东莞市寮步镇红荔路95号
联系电话	18938592688

产品详情

如何建造黑膜沼气池，HDPE防渗漏土工黑膜沼气池的施工要求有以下几点：

- 1、为加快施工进度，确保施工质量，建议由生产厂家或专业施工队伍进行防渗膜黑膜沼气池施工；
- 2、施工气候，气温一般应在5~40度之间，低温时土工膜应拉紧些，高温时土工膜应放松些；
- 3、刮风天气，风力影响水库防渗土工膜施工时，待焊的水库防渗土工膜应用砂袋压牢；
- 4、风力在四级以下；气温过低时，4级以上大风及雨雪天气一般不应施工；
- 5、基面应干燥、压实、平整、无开裂，不能有凹凸不平、尖锐物，无渗水、淤泥、集水等；
- 6、不得有树根、超径棱角块石、钢筋头、铁丝、玻璃屑等有可能损伤PE膜的杂物；
- 7、坡面平整度应在允许的范围内平缓变化，坡度均匀，坡度一致；
- 8、基面上的阴阳角处应圆滑过渡，其半径不宜小于2m.

沼源环保,十年沼气池建设经验,自有实体工厂,专业提供养殖场黑膜沼气池建设和沼气发电全套设备。

待黑膜沼气池产气后，根据实际产气情况，以节能环保效益明显为根本宗旨，为客户设计合理的沼气综合利用方案。包括沼气发电、沼气热水

锅炉，病死猪沼气焚烧炉。所有配套沼气设备均沼源公司自主研发生产,质量上乘，价格便宜实惠。

24小时服务热线: 工程部 张经理 189 3859 2688

市场部 贺经理 137 5141 5242