

港口平台钢格板现货/平台钢格板厂

产品名称	港口平台钢格板现货/平台钢格板厂
公司名称	安平县东驰丝网制品有限公司
价格	85.00/块
规格参数	品牌:东驰 型号:无
公司地址	河北省衡水市安平县
联系电话	0318-7691818 18731841818

产品详情

港口平台钢格板现货/平台钢格板厂 平台钢格板又称为“热镀锌钢格板平台”，它是一种应用十分广泛的钢格板产品，此种钢格板在工业各领域用途最广泛的，对表面冲击具有最强的抵抗力，尤其横杆间距为50mm的钢格板具有很强的抗侧向冲击的能力。平台钢格板应用范围极其广泛，一般工厂、车间、矿业、港口、仓库建设的各类平台都可选用、美观气派，安装方便，是一种更新换代的新建筑产品。可在周边增焊踢板（挡边板）、花纹板护板，安装连接件等附件。可采用载扁钢不同规格的扁钢包边，或用角钢、槽钢、方管等包边；还可在需经常移动或打开的钢格板上安装把手和铰链。特点

- 1、可以在周边增焊踢板（挡边板）、花纹板护板，安装连接件等附件。
- 2、采用与载扁钢不同规格的扁钢包边，或用角钢、槽钢、方管等包边。
- 3、可在需经常移动或打开的平台钢格板上安装把手和铰链。
- 4、平台钢格板的包边焊接标准是：系列1每五条焊一条；系列2每四条焊一条；系列3每三焊一条。焊缝为不小于3mm的单面角焊，焊缝长20mm。规格

1、扁钢间距为30mm的钢格板为工业领域用途最广的品种。在常用钢格板的系列中，对表面冲击具有最强的抵力。

2、扁钢间距为40mm的钢格板为最经济、最轻便的品种。在跨距最小的场合下，是最理想的选择。

3、扁钢间距为60mm，横杆间距为50mm的钢格板是专为采矿业的用而开发的品种，它解决了矿物溅落在板面上的难题，常指定用于采矿业的加工厂、转运站、破碎系统的板面。钢格板材料

- 1、扁钢和横杆均采用GB/T700的Q235制造，根据供需双方协议，也可采用其他材料制造。
- 2、扁钢采用热轧扁钢或经过纵剪的热轧或冷轧钢带。
- 3、扁钢尺寸允许偏差符合表一YB/T4001.1-2007的规定。
- 4、齿型扁钢采用热轧扁钢或经过纵剪和冲齿的热轧或冷轧钢带。齿型尺寸在每100mm内不能少于5齿。
- 5、工字型扁钢的截面尺寸及截面惯性矩。

河北省安平县东驰丝网有限公司是专业从事研发、制造、销售，主要生产钢格板、水沟盖板、梯踏板、插接格栅板、钢格板机器等系列产品。主要应用于石油、化工、冶金、轻工、造船、能源、市政等行业的工业建筑、公共设施、装置框架、平台、地板、走道、楼梯踏板、沟盖、围栏、吊顶等。公司以“客户第一、信誉至上”为宗旨，竭诚为广大用户提供高质量的产品及服务，将坚持以低廉的价格、优质的产品为客户提供完善的服务，并殷切期望同各用户单位长期保持良好的合作，共同实现互利双赢。东驰丝网制品__港口平台钢格板现货/平台钢格板厂