

# 柔性拖链电缆厂家\_江苏拖链电缆报价

产品名称	柔性拖链电缆厂家_江苏拖链电缆报价
公司名称	常州安耐特电缆有限公司
价格	10.00/件
规格参数	品牌:安耐特 型号:无
公司地址	江苏省常州市常州武进区湟里镇东丰路28号
联系电话	0519-81099181 15961427590

## 产品详情

柔性拖链电缆厂家\_江苏拖链电缆报价应用范围PVC高柔性拖链电缆特别适合应用于运动环境.

应用于机床和机器人设备中, 安装在其拖链中的控制电缆和数据电缆,

机床加工工程设备、装配线及生产线中的测量、木材加工和包装机械, 装配线, 自动化工厂等领域, 以满足严格的安全要求。它适合于固定安装或在无强制运动和拉伸载荷条件下的自由移动安装。可安装于干燥或潮湿的室内, 带有铜屏蔽层能够很好地将动力和信号传送到持续运动中的机器和设备 结构符合VDE 0295/IEC228第6类, 多股细绞铜丝导体特殊PVC/TPE混合料芯线绝缘黑色芯线白色数字编号/VDE0293-3 08 新色标(可根据客户要求定制颜色) 芯线绞合成缆, 芯线节距极小特殊PVC混合料内护套(镀锡)铜丝屏蔽编织, 覆盖率达85%特殊PVC/TPE混合料外护套, 适用于拖链(可根据客户要求定制颜色) 特点高机械强度和优良的电气性能, 使电缆满足严格的电气和机械性能要求, 可在更为苛刻的条件下安装和使用采用优质的PVC绝缘和护套, 电缆外径大幅减少, 节省在拖链中的安装空间高编织密度, 低转移阻抗, 防止其对外产生脉冲干扰, 大程度地降低了信号传输时受外部的干扰耐一般油性, 化学性无有害物质, 符合RoHS 标准本产品符合EEC 规程73/23(低电压规程) CE 的规定符合CE/TUV/VDE等标准ANYFLEX高柔性电缆PVC系列设计在拖链中的运动次数约为300万次循环弯曲 性能工作电压: 300/500

V绝缘电阻: > 20 MOhm x

KM小弯曲半径: 移动安装: 7.5x电缆外径, 固定安装: 46x电缆外径使用温度范围: 移动安装: 0 °C 至 +70 °C, 固定安装: -40 °C 至 +80 °C芯线接地标识: G=有绿/黄双色接地标识, X=无绿/黄双色接地标识.安耐特电缆|||柔性拖链电缆厂家\_江苏拖链电缆报价