

ISG管道离心泵

产品名称	ISG管道离心泵
公司名称	上海南森泵业制造有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:上海南森 型号:ISG 材质:铸铁
公司地址	青浦区白鹤镇鹤祥路26号3幢第3车间
联系电话	86-021-39218367 15821651155

产品详情

ISG管道泵概述： ISG系列立式单级单吸离心泵（立式管道泵），是在吸收国内外同类产品先进技术的基础上，采用国内通用离心泵之性能参数，自行研究开发的新一代节能、环保立式离心泵。该系列泵性能优、可靠性高、寿命长、结构合理、外形美观，具有行业领先水平。

ISG管道泵主要特点：

- 1.ISG管道泵为立式结构，进出口口径相同，且位于同一中心线上，可象阀门一样安装于管路之中，外形紧凑美观，占地面积小，建筑投入低，如加上防护罩则可置于户外使用。
- 2.叶轮直接安装在电机的加长轴上，轴向尺寸短，结构紧凑，泵与电机轴承配置合理，能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷，从而保证了泵的运行平稳，振动小、噪音低。
- 3.轴封采用机械密封或机械密封组合，采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质，耐磨密封，能有效地延长机械密封的使用寿命。
- 4.安装检修方便，无需拆动管道路系统，只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。
- 5.可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。
- 6.可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。

ISG管道泵工作条件：

- 1.吸入压力 1.0MPa，或泵系统工作压力 1.6MPa，即泵吸入口压力+泵扬程 1.6MPa，泵静压试验压力为2.5MPa，订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出，

以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。 2.环境温度 $<40^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度 $<95\%$ 。
3.所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的 0.1% ，粒度 $<0.2\text{mm}$ 。

注：如使用介质为带有细小颗粒，请在订货时说明，以便厂家采用耐磨式机械密封。

ISG管道泵应用范围：

ISG管道泵输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套，使用温度 T 小于 60°C 。