

优价供应湖南高速风选式万能粉碎机

产品名称	优价供应湖南高速风选式万能粉碎机
公司名称	湘潭市雨湖区永达机电厂
价格	.00/个
规格参数	适用物料:通用 生产能力:1064 (kg/h) 进料粒度 :10 (mm)
公司地址	湘潭市雨湖区先锋乡中心村渠道路43号
联系电话	86 0731 52374119 13574091882

产品详情

适用物料	通用	生产能力	1064 (kg/h)
进料粒度	10 (mm)	出料粒度	50-1000 (mm)
粉碎程度	超细磨机	原理	高速万能粉碎机

1适用范围

本机适用于粉碎硬度在40度以下，直径小于10毫米的干燥粒子。广泛用于化工，冶金，油漆，医药，造纸等工业原料的粉碎，可加工立德粉，碳墨粉，石膏粉，化石粉，硫磺粉，石灰粉，红泥粉，贝壳粉，长石粉，焦粉，骨粉，胶粉，煤粉，黄红丹粉，硫酸贝，氧化锌，碳酸钙，氧化铁，金刚砂，金矿石，瓷石，碱石，煤矸石，糊精，中草药，还可加工小麦，黄豆，玉米等原料。产品细度可在50-325目之间任意调节。

2结构概述

粉碎机由粗碎，细碎，风力输送等装置组成。以高速撞击的形式达到粉碎的目的。利用风能一次成粉。易损件采用合金钢和高锰钢，大大的提高了粉碎机的使用寿命。

本机结构紧凑，操作容易，保养维修方便，是一种比较完善而又简易的粉碎设备。

该机由机座（17），机壳（18），进料斗（24）和以主轴（18）为中心的转子组成。

转子两头用轴承座（14）安装在机座上，沿进料口方向，主轴上依次装有：甩盘（22），风轮（5）六方（15）。

机壳是两半合成，壳内沿进料口方向，依次装有：扇形齿板（25），半圆齿板（1）。

甩盘及盘上装的异板（21），方括板（2），与机壳上装的扇形齿板，半圆齿板之间的间隙，是剪切刮削原料的粉碎室。

风轮及轮上装的斜衬板（3），与机壳上的斜衬套之间的间隙，是刮磨原料的碾磨室。六方及上装的风叶（6），与机壳大圆部位的间隙，是吸入扬出原料的风选风送室。

3使用须知

- 1，须安装在良好的基础上，运转时不准许有明显的震动现象。
- 2，试车前要清除机内杂物，运转时要严防铁块等超过规定硬度物质混入机内，否则损坏机件造成事故。
- 3，粉碎物料必须干脆，进料口则椭圆孔不要封闭，出料管道径与分离装置，应与粉碎机配套。
- 4，本机轴承宜用钙纳基1号润滑脂，注入量为轴承空隙的三分之一至三分之二。轴承温度不得超过80度。

4服务承诺

设备保修一年（易损件除外）

我公司欢迎各位客户到我公司实地考察.我公司以热情的服务.优质的设备.安装设备调试运行.全程技术指导.良好的售后服务.一定满足您的要求.

以上为参考价，具体价格再议。 13574091882 13017159751 卢先生

主要技术参数

1 外形尺寸（长-宽-高）1200-600-800毫米	
2 重量650公斤	
3 转数3500转、分	
4 三角带c型3200毫米4根	
5 空线试车出风口 风速35米、秒	
6 配用电机 型号j02-xx-2或yxxl-2 转速2950、分	
7 占地面积 3乘6米	