

## 山东青岛生产pvc琉璃瓦生产线 塑料中空波浪瓦设备

产品名称	山东青岛生产pvc琉璃瓦生产线 塑料中空波浪瓦设备
公司名称	青岛金瑞特塑料机械有限公司
价格	580000.00/套
规格参数	品牌:金瑞特 型号:SJZ80 宽度:1050mm
公司地址	青岛胶州市胶西工业园
联系电话	13697666521 13697666521

### 产品详情

PVC琉璃瓦生产线、PVC树脂瓦设备一、节能、隔音合成树脂瓦的导热系数为0.325w/m.k，大约是粘土瓦的1/3，10mm厚水泥瓦的1/5，0.5mm厚彩钢瓦的1/2000。在不考虑加保温层的情况下，瓦的保温性能仍能达到。通过音位测定实验表明，在遭受暴雨、冰雹、大风等外界影响时，瓦都能很好的吸收噪音。二、抗冲击耐低温效果好1公斤重的钢球自1.5米高度自由落在瓦面上不产生裂纹。经过10个冷冻循环，瓦无空鼓、气泡、剥离、裂纹现象。三、色彩持久该合成树脂瓦即使长期暴露于紫外线、湿气、热、寒和冲击下，仍能保持其颜色的稳定性。通过化学建筑材料测试中心12000小时的人工老化测试，检测结果 E=2.86。四、卓越的抗荷载通过化学建筑材料及构件质量监督站检测，在支撑间隔750mm情况下，加重150kg，产品没有被破坏。五、卓越的自防水性能合成树脂瓦所选用的高耐候性树脂本身致密且不吸水，不存在微孔渗水的问题。合成树脂瓦的单张面积大，屋面接缝少，搭接处结合严密，可以省去防水层。六、质量轻合成树脂瓦每平方米重6.1kg是一种轻质材料。无需加装过多钢结构，对墙体、地基承重要求小。七、自清洁该产品本身不宜吸附灰尘，一经雨水冲刷便洁净如新，不会出现积垢后被冲刷的斑斑驳驳的现象。八、优异的耐腐蚀性能该产品可以长期抵御酸、碱、盐等各种化学物质腐蚀，不会被雨雪侵蚀导致性能下降。九、耐火性强该产品主体树脂属难燃产品，经防火权威部门检测防火性能达到B1级。十、体积稳定合成树脂瓦的膨胀系数为 $4.93 \times 10^{-5}$ (1/ )，并在几何形状设计上具有双向拉伸性能，即使温度变化很大，瓦的伸缩也能被自身消化，确保瓦的几何尺寸稳定。十一、绝缘该产品的另一个技术特性是不导电，遇到意外放电也会完好无损。十二、安装简单该产品只需用螺钉固定在钢檀上，再辅以主脊，斜脊等配件，便可经久耐用，使用寿命长达35年以上。