

优价供应高速万能粉碎机 永达

产品名称	优价供应高速万能粉碎机 永达
公司名称	湘潭市雨湖区永达机电厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:永达 型号:400 适用物料:通用
公司地址	湘潭市雨湖区先锋乡中心村渠道路43号
联系电话	86 0731 52374119 13574091882

产品详情

品牌	永达	型号	400
适用物料	通用	应用领域	化工, 冶金, 油漆等
生产能力	1000 (kg/h)	主轴转速	3500 (r/min)
进料粒度	10 (mm)	电机功率	22-30 (KW)
出料粒度	50-1000目 (mm)	外形尺寸	1200-600-800 (m)
重量	650 (kg)	粉碎程度	超细磨机
物料含水量	10	原理	高速万能粉碎机
最大物料硬度	6		

1适用范围

本机适用于粉碎硬度在40度以下, 直径小于10毫米的干燥粒子。广泛用于化工, 冶金, 油漆, 医药, 造纸等工业原料的粉碎, 可加工立德粉, 碳墨粉, 石膏粉, 化石粉, 硫磺粉, 石灰粉, 红泥粉, 贝壳粉, 长石粉, 焦粉, 骨粉, 胶粉, 煤粉, 黄红丹粉, 硫酸贝, 氧化锌, 碳酸钙, 氧化铁, 金刚砂, 金矿石, 瓷石, 碱石, 煤矸石, 糊精, 中草药, 还可加工小麦, 黄豆, 玉米等原料。产品细度可在50-325目之间任意调节。

2结构概述

粉碎机由粗碎, 细碎, 风力输送等装置组成。以高速撞击的形式达到粉碎的目的。利用风能一次成粉。易损件采用合金钢和高锰钢, 大大的提高了粉碎机的使用寿命。

本机结构紧凑, 操作容易, 保养维修方便, 是一种比较完善而又简易的粉碎设备。

该机由机座 (17), 机壳 (18), 进料斗 (24) 和以主轴 (18) 为中心的转子组成。

转子两头用轴承座（14）安装在机座上，沿进料口方向，主轴上依次装有：甩盘（22），风轮（5）六方（15）。

机壳是两半合成，壳内沿进料口方向，依次装有：扇形齿板（25），半圆齿板（1）。

甩盘及盘上装的异板（21），方括板（2），与机壳上装的扇形齿板，半圆齿板之间的间隙，是剪切刮削原料的粉碎室。

风轮及轮上装的斜衬板（3），与机壳上的斜衬套之间的间隙，是刮磨原料的碾磨室。六方及上装的风叶（6），与机壳大圆部位的间隙，是吸入扬出原料的风选风送室。

3使用须知

1，须安装在良好的基础，运转时不准许有明显的震动现象。

2，试车前要清除机内杂物，运转时要严防铁块等超过规定硬度物质混入机内，否则损坏机件造成事故。

3，粉碎物料必须干脆，进料口则椭圆孔不要封闭，出料管道径与分离装置，应与粉碎机配套。

4，本机轴承宜用钙纳基1号润滑脂，注入量为轴承空隙的三分之一至三分之二。轴承温度不得超过80度。

4服务承诺

设备保修一年（易损件除外）

我公司欢迎各位客户到我公司实地考察.我公司以热情的服务.优质的设备.安装设备调试运行.全程技术指导.良好的售后服务.一定满足您的要求.

以上为参考价，具体价格再议。 13574091882 13017159751 卢先生

主要技术参数

1 外形尺寸（长-宽-高）1200-600-800毫米	
2 重量650公斤	
3 转数3500转、分	
4 三角带c型3200毫米4根	
5 空线试车出风口 风速35米、秒	
6 配用电机 型号j02-xx-2或yxxl-2 转速2950、分	
7 占地面积 3乘6米	