

# 室外厚型钢结构防火涂料耐火极限能达到3小时

产品名称	室外厚型钢结构防火涂料耐火极限能达到3小时
公司名称	河北伟诚防火材料有限公司
价格	1.80/公斤
规格参数	品牌:鑫诚达 型号:WH(CDGH-A) 干密度:600公斤/立方
公司地址	中国.河北省.廊坊市.大城县
联系电话	86-03163258850 15350697344

## 产品详情

### 施工方法：

#### 一、施工前准备

- 1、喷刷前应去除钢结构表面的附着物、杂质以及尘污。
- 2、表面有锈蚀的钢结构件，应进行支锈处理并喷刷防锈漆（最好选用附着力强的防锈漆），油漆未干前不得进行喷刷。
- 3、3.施工环境温度应保证在3 以上。

#### 二、喷涂方法：

- 1、涂料的调配严格按照要求进行，又组分包装应按照要求先将液体料放入搅拌3-5min，在加入粉料，调配至合适的稠度。
- 2、采用喷涂机具施工，如专用喷涂设备、空压机、料桶等；涂抹工具如砂浆搅拌机工具抹灰板、刷子、料桶等喷涂施工，施工时每遍涂层厚度为2-8MM，施工间隔为8小时，环境温度不同的施工间隔应作适当调整。涂料施工期间及施工后24小小内，环境温度下不得低于4，以防止遭受冻害；在极度干燥和火热条件下，家创造必要养护条件，防止涂层失水过快，局部修补可用的工涂抹。

注意事项：

WH (CDGH-A) 室外厚型钢结构防火涂料主料用低塑复合袋内衬塑料袋包装，辅料桶包

在容器中的状态	干燥时候	初期干燥抗裂性	粘结强度/Mpa	抗压强度/Mpa	干密度kg/m <sup>3</sup>	耐水性/h
经搅拌后呈均匀稠厚流体状态，无结块	24h	允许出现1-3条裂纹，其宽度不应大于1MM	0.04	0.3	500	24 涂层无起泡、发泡、脱落现象

订货热线：  
电话0316-3258850

手机15350697344  
联系人：樊晓伟

QQ 450589739

邮箱

[450589739@qq.com](mailto:450589739@qq.com)

河北伟诚防火材料有限公司