

水锤测试台PU-80 测试效果

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 水锤测试台PU-80 测试效果 |
| 公司名称 | 苏州力特海增压科技有限公司 |
| 价格 | 23000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:力特海 型号:PU-200 规格:2000*800*1200MM |
| 公司地址 | 江苏 苏州工业园区 苏虹东路188号 |
| 联系电话 | 051262885002 18625045015 |

产品详情

压力测试台介绍：

1. 测试介质：水/液压油
2. 最大输出压力：3000BAR
3. 最大输出流量：18L/MIN
4. 增压方式：双泵并联增压
5. 设备型号：PU-80
6. 高压出口：三路单独/同时输出
7. 快速接头：专用不锈钢高压快速接头（可选配置）
8. 高压软管：3000BAR高压软管，长度可选（可选配置）

水压测试台\水锤测试台 详细参数：

9. 1.型号：PU-80
10. 2.输出压力（bar）：80
11. 3.流量L/min：9-45

12.4.设定系统：保压-爆破-脉冲

13.5.介质：气-水-油

14.6.控制方式：手动/自动

15.7.尺寸（长*高*宽mm）：2000*800*1200（1500）

水压测试台\水锤测试台 设备特点：

- 1.采用微机控制试验过程，实时显示试验时间、变形曲线、试验压力等值，试验结果可自动保存，试验结果可打印。断电后能自动保存试验结果；
- 2.系统输出压力可以无级调节，加压速率可以自由设定；
- 3.自主研发的专用控制软件，成熟稳定，保证整个试验过程完全符合相关国家标准；
- 4.压力源采用进口增压泵，输出压力范围广；
- 5.试件箱采用全封闭防爆结构，箱盖采用加气弹簧的设计，安全可靠，方便操作。

苏州力特海

水压测试台\水锤测试台 执行标准：

- 1.GB 16897-1997 《制动软管》
- 2.适用于汽车制动管、动力转向管、离合器管和其他汽车软管耐压测试或脉冲试验，提供于与相配套的挠曲、振动、体积膨胀等相关配套检测设备；
- 3.遵循标准:GB16897-1997、ISO6803、TL8415、TL875、SAE J-2044、SAE J-188、SAE J-1401、ES 6G91-3A719-AA、ESA-M2D17-B、ES-3M51-3A212-AB

水压测试台\水锤测试台 技术参数：

- 1.加压范围：最高压力10- 700MPa
- 2.可同时试验管路：最多可扩充至20路
- 3.恒压精度：-2% ~ + 2%
- 4.液压制动软管：加压速率依据标准升压速率为103MPa/min
- 5.计时范围：0.1min ~ 10000h

6.计时精度： $<0.1\%$

7.电源电压：交流220V

计算机设定系统工作方式：

1.恒压-加压-压力

2.恒压-保压-压力

3.恒压-保压-卸荷

以上仅供参考，详情请咨询苏州力特海增压科技有限公司