

# MLSS分析仪 污泥浓度计 MLSS悬浮物（污泥）

产品名称	MLSS分析仪 污泥浓度计 MLSS悬浮物（污泥）
公司名称	徐州恒丰电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:恒丰 型号:LQSS-100 类型:污泥浓度计
公司地址	中国 江苏 徐州市鼓楼区 徐州经济开发区
联系电话	86 0516 87939867 13685153852

## 产品详情

品牌	恒丰	型号	LQSS-100
类型	污泥浓度计	测量范围	0-9999MG
测量精度	1	电源电压	230AC
分辨率	0.01	用途	污水厂

### mlss悬浮物（污泥）浓度计

		产品型号	lqss-1000		
		产品报价			
点击放大		产品特点	mlss型悬浮物（污泥）浓度计是为测量市政污水和工业废水处理过程中悬浮固体浓度而设计的在线监测仪表。可应用于检测生化处理过程的活性污泥浓度变化，提供连续、准确的测量结果。常规的单光束测量方法容易受到光窗粘污等因素的影响。mlss型悬浮物浓度计，采用		

创新的多光束相互补偿技术，能够消除传感器光窗粘污造成的测量误差，以及温度变化、器件老化等影响，实现稳定、精确的测量。减少了维护工作量，提高了工作可靠性，特别适用于污水处理领域恶劣的工况。

lqss-1000mlss悬浮物（污泥）浓度计的详细资料：

### 技术参数

测量范围	0 ~ 9999mg/l0 ~ 10g/l0 ~ 20g/l
精确度	± 1%fs。
分辨率	0.01%
重复性	± 1%
流速范围	0.3 ~ 3 m/s
功率	15 va ;
压力	10 bar
供电电源	dc220 v , 50/60 hz ;
温度范围	-20 ~ 55
输出	1路4 ~ 20ma电流信号隔离输出，最大负载750欧姆； 2个报警信号继电器，容量220 vac/ 2 a，输出可由用户设置； 1个冲洗时间继电器，容量220 vac/ 2 a，时间可由用户设置。
测量单位	g/l和mg/l两种可选择。
外壳	全进口的abs材料，符合；
防护等级	ip65
重量	2.5 kg
传感器	
温度范围	0 ~ 80
材质	316不锈钢或abs（可选）
防护等级	ip68
电缆长度	10m
重量	0.5 kg