

PH计在线PH计 BTE

产品名称	PH计在线PH计 BTE
公司名称	徐州恒丰电子科技有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:BTE 型号:PHG-96S 类型:在线PH计
公司地址	中国 江苏 徐州市鼓楼区 徐州经济开发区
联系电话	86 0516 87939867 13685153852

产品详情

品牌	BTE	型号	PHG-96S
类型	在线PH计	显示方式	数码管
测量范围	0-14	精度	0.01
温度补偿范围	0-99.9 ()	电源电压	220 (V)
工作温度	-5-55 ()		

一、产品型号：phg-96s

二、产品名称：微电脑工业酸度计

三、产地：

四、制造商：

五、技术参数：

大屏幕多参数led显示（同时显示当前ph值、温度/高/低点报警值）。

进口芯片及元器件，确保仪器长期工作稳定可靠；

光电耦合器隔离保护4~20ma信号输出，输入信号与输出信号无干扰；

EEPROM型存储器，无须后备电池，断电后数据不丢失；

高性能运算放大器，ORP正负值对称，温漂小，稳定，精确；

具有pH/ORP双重功能，且两功能之间无需断开电源可相互转换；

具有报警显示和控制信号输出功能、高低点迟滞量独立设定

具有自动校正、自动/手动温度补偿功能；

适合室内及盘式安装、1/4 DIN外壳

技术参数：

1.测量范围：-1.00~15.00pH；-1999~+1999mV

2.分辨率：0.01pH；1mV

3.精度：0.05级

4.稳定性：0.03pH/24h；2mV/24h

5.pH标准液：4.00/7.00/10.01；4.01/6.86/9.18

6.温度补偿：0~99.9（pH）

7.pH校正范围：零点 \pm 1.45pH；斜率 \pm 30%

8.动作控制：两组ON/OFF继电器

9.继电器迟滞量：自动设定

10.信号隔离输出：4~20mA隔离保护输出

11.工作条件：环境温度：5~45

12.讯号输入阻抗： $1 \times 10^{13}\Omega$

13.电流输出负载：允许最大负载为500 Ω

14.对地电压绝缘度：最小负载为500V Ω

15.工作电压：230VAC \pm 10%、50/60Hz

6.尺寸：96 × 96 × 120mm

7.仪表盘开孔尺寸92 × 92 mm

8.防护等级：ip54

9.重量：0.9公斤