

# 水上乐园、游泳池聚脲防水施工工艺

产品名称	水上乐园、游泳池聚脲防水施工工艺
公司名称	深圳市威尔地坪材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:威尔 型号:VS聚脲系列
公司地址	中国 广东 深圳市 深圳市宝城3区龙井路东江豪苑7-02室
联系电话	0755-85224843 13699848731

## 产品详情

### 一、基面要求：

- 1、混凝土强度要求C25以上；
- 2、平整度要求2M靠尺最大高差小于2mm；
- 3、建议混凝土做原浆收光，做可靠的防水层，含水率小于7%。

### 二、地坪结构（见上图）

### 三、材料特点

涂层材料	特点
底漆	增强混凝土强度，对混凝土基材有较好的封闭作用，提高整个涂层
腻子砂浆层	一种理想的补强找平材料，附着力强，柔韧性好，抗压强度高。
天冬聚脲 防水中涂	1、拉伸强度高、弹性好、弹性低温保持率好、固含接近100% 2、具有极低温环境中防水效果佳，柔韧性好不开裂的显著特点

	3、保温：具有导热率低的特点（约为普通防水材料的1/10）
天冬聚脲耐候型防滑面漆	天冬聚脲耐候型面层添加防滑骨料，附着牢固、优异耐候，施工简一定的弹性。
天冬聚脲耐候型防滑罩光漆	防滑性能突出、附着牢固、不变色、不粉化、不脱落，防滑效果持体不会造成任何伤害。

#### 四、地坪特点

地 坪 特 点	1、具有一定的弹性和非常突出的防滑性能
	2、防滑颗粒非传统石英砂，使用更安全
	3、表面美观、无缝防尘、易清洁
	4、耐酸、碱、盐以及油类腐蚀
	5、与基面粘接牢固，收缩率小，耐磨、耐用、耐压
	6、施工快速，成本经济

#### 四、技术指标

	项目	
干燥 时间	表干 h	0.5 ( 25 )
	实干 h	24 ( 25 )
附着力 级		1

铅笔硬度 H	2
耐磨性 g	0.03(750g/500r)检测结果17.6mg

注：以上数据系依据实验室标准环境制样检测所得，仅供参考。