

# 专业生产水性界面剂 吸收型 自流平地面封底用

产品名称	专业生产水性界面剂 吸收型 自流平地面封底用
公司名称	常州康诚建筑装饰有限公司
价格	180.00/桶
规格参数	品牌:亚斯特 型号:YST-100 施工面积:130-150平
公司地址	常州市新北区北恒华山科技园505室
联系电话	0519-85514227

## 产品详情

界面剂：YST-100：吸收型界面剂

特点：无溶剂水性高分子乳液；封底，降低基层吸收性；粘接架桥，增强新老无机非金属材料的界面附着力；经济实用。

施工面积：涂布面积：130-150m<sup>2</sup>

混合比：1:1兑水（差的地面兑水比例：1:2）

适用范围：水泥地面渗透型好成膜硬，封底效果好，适用于水泥等吸收型地面

规格：5kg/桶 10kg/桶 20kg/桶

风干时间：水泥地坪或混凝土基层，0.5-2h（湿润无积液即可进行自流平施工，切勿等候过长时间）实际应用（根据现场气温和相对空气温度进行调整）

基层处理：基层赢坚硬，平整，干燥，洁净，无裂缝，无油脂，脱模剂等化学助剂，如基层表面疏松或大面积浮浆，宜喷丸处理，底涂前研磨基层并用吸尘器清理。

施工方法：将YST-100打开按比例1:1兑洁净的自来水搅拌均匀后，用羊毛滚筒均匀滚涂在已处理好的表面，做到无漏涂，无死角。对于高吸收性的基层需交叉滚涂两遍。

界面剂产品说明：

- 1.中性气味
- 2.施工简便
- 3.干固后成膜
- 4.高附着力
- 5.无溶剂环保型
- 6.等候时间短

- 7.粘结构架，增强界面附着力
- 8.用量经济。一公斤够5到6平方使用
- 9.适用于加热地坪基层（最高50℃）

**二、基层处理：** 1.无机非金属材料基层应坚硬、平整、洁净、无裂缝、无油脂和脱模剂  
2.如基层表面疏松或大面积浮浆，宜喷砂处理 3.底涂前砂磨基层并用真空吸尘器清理

**三、施工方法：** 开封即用。切勿稀释。使用前应充分摇匀。不要将产品直接倾倒在基层上，应缓慢倾倒入滚筒槽中或桶中。使用滚筒涂刷于处理过的基层上。均匀涂刷薄层，覆盖整个区域。避免积液。进行下一道工序前应完全风干。应用应按照英国/DIN/欧洲/中国标准，即BSCP 8203&5325；1996，BS CP 8201，DIN 18365；GB50209中规定的最低环境条件和方式

**四、应用范围：** 1.专用于底涂非吸收性，密实/非多孔性或光滑表面基层进行底涂，如石材，沥青，釉面瓷砖，轧光混凝土，木地板等。  
2.涂刷该界面处理剂后，必须风干后，方可进行基面找平，粘贴饰面材料

**五、注意事项：**

最佳施工环境为温度15℃以上，湿度75%以下，确保施工现场通风良好.冬季有防冻配方。

**六、包装：**

5公斤塑料桶装、10公斤塑料桶装、20公斤塑料桶装