

面包生产设备金属网带厂家_森喆网面平挺输送带

产品名称	面包生产设备金属网带厂家_森喆网面平挺输送带
公司名称	安平县森喆金属制品有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:金属输送带 型号:VE1891
公司地址	河北省衡水市安平县院西工业园
联系电话	15603183776 15603183776

产品详情

金属网带传动带的输送能力：矿物、重金属等承载力要求高的输送带，可以采用密纹编织以及边缘输送附件做链条以及齿轮处理。不同要求情况下，对网带的编织、网带的材质、甚至网带的边缘处理都有具体的要求。重型承载就需要加网带的编织密度以及输送边缘。

传动网带的承载力：蔬菜、食品、以及其他承载力低的产品可以考虑网带网状密度，如果是重型承载就需要加网带的编织密度以及输送边缘。广泛应用于现代化的各种工业企业中，材质有碳钢、镀锌铁丝，弹簧钢丝、耐腐蚀耐高温不锈钢材料(304, 310, 310S, 314, 316, 316L, 430等)A3低碳钢、45#钢、1Cr13耐热钢、201不锈钢、304不锈钢、1Cr18Ni9Ti不锈钢、0Cr18Ni14NO2CU2耐热耐酸钢。

链板网链运行速度一般不宜大于2.5米/秒，块度大，磨损性大的物料和使用固定犁的卸料装置应尽量采用低速，给料方向应顺胶带的运行方向，为减小物料下落时对胶带的冲击应采溜槽，胶带受料段应缩短托辊间距和采用缓冲托辊为漏料，带顺应采用柔软适度的挡料板，以免档料板过硬，刮破输送带的带面。在运输和贮存中，应保持清洁避免阳光直射或雨雪浸淋,防止与酸、碱、油类、等物质接触，并距离发热装置一米以外。贮存期间，产品须成卷放置，不得折迭，放置期间应每季翻动一次。不同类型、规格层数的输送带不直接在一起使用，其接头采用胶接法。

广泛用于 玻璃瓶罐、食品、灯泡、金属、器皿、化纤、印染、医药、电子、粉末冶金、热处理、木材、物流输送等各行业自动装置和自动流水线的使用；天然气、焦炉煤气及电子红外线等各种窑炉系统的传动使用等食品机械、玻璃机械、输送机械等。

不锈钢传输网带工作的过程中,总是会出现不同程度的摩擦力,为了减少这种摩擦力的困扰,需要及时并且定期给输送网带添加润滑油,只有润滑油才能有效的稀释摩擦力,保障设备的正常运行.其实很多的用户对于添加润滑油并不是十分熟悉,有些朋友甚至不知道应该在运行中还是静止的时候来添加.输送网带对于润滑油是有依赖性的,所以要是半个月更换的话,那么就一直维持在半个月这个周期.要是平时使用次数和

时间不是很多,那么不妨适当的延迟在一个月左右.

要知道如果不及时的安装和使用就会导致磨损严重的问题出现,所以为了用户都能减少更换和消耗问题,一定不要防止在转动部位上,以及制动装置上添加润滑油.像轴承和齿轮等等,日常的工作摩擦力和磨损都是十分大.