

供应毛刺打磨机专用润滑脂EXLUB-PG201F

产品名称	供应毛刺打磨机专用润滑脂EXLUB-PG201F
公司名称	东莞市卓越润滑科技有限公司
价格	120.00/KG
规格参数	品牌:EXLUB 型号:EXLUB-PG201F 包装:桶
公司地址	东莞市南城区黄金路天安数码城F区1栋1004
联系电话	086-076922286998 18002912267

产品详情

东莞市卓越润滑科技有限公司专业销售毛刺打磨机专用润滑脂EXLUB-PG201F，高温润滑脂！欢迎来电：18002912267 曾小姐 QQ：2405221358
网站：www.zyexlub.com 阿里巴巴店铺：https://slutechen.1688.com/?spm=0.0.0.0.DFORCz

产品特点

- 1.含高级压添加剂，抗负荷性能优秀。适用于集中供脂的润滑系统。
- 2.采用耐热性优秀的聚脲为稠化剂，中等粘度精炼矿物油为基础油，并添加极压剂的耐高温极压润滑脂。在极端恶劣的条件下也能表现出卓越的抗载荷性，抗磨损性。
- 3.采用优质的复合磺酸钙稠化剂，是一款通用型润滑脂，具有优秀润滑性、抗水性、抗载荷性。
- 4.含有机钼和极压剂，润滑性及抗载荷性优秀。适用范围广的锂基润滑脂。
- 5.含二硫化钼添加剂的锂基润滑脂，适用于各种高负载部位的润滑。
- 6.比锂基润滑脂具有更高耐热性的二硫化钼润滑脂。

使用方法

- 1.所加注的润滑量要适当。
- 2.注意防止不同种类、牌号及新旧润滑脂的混用。3.注意定期加注和更换润滑脂。在加换新脂时，应将废润脂挤出，直到在排脂口见到新润滑脂时为止。加脂过程务必保持清洁，防止机械杂质、尘埃和砂粒的混入。
- 4.在库房存储时，温度不宜高于35℃；包装容器应密封，不能漏入水分和外来杂质。当开桶取样品或产品后，不要在包装桶内留下孔洞状，应将取样品后的脂表面抹平，防止出现凹坑；否则基础油将被自然重力压挤而渗入取样留下的凹坑，而影响产品的质量。