金昌镀锌铁丝编织链条网带森喆金属网链价格

产品名称	金昌镀锌铁丝编织链条网带森喆金属网链价格
公司名称	安平县森喆金属制品有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:金属输送带 型号:HX1126
公司地址	河北省衡水市安平县院西工业园
联系电话	15603183776 15603183776

产品详情

不锈钢网带是以摩擦驱动以连续方式运输物料的机械。不锈钢网带可以将物料在一定的输送线上，从最初的供料点到最终的卸料点间形成一种物料的输送流程。不锈钢网带既可以进行碎散物料的输送，也可以进行成件物品的输送。但是因为不锈钢网带在各大流水线操作的时候有着非常重要的作用，所以说我们在安装不锈钢网带的时候遇到的问题需要解决的。

如果使用不锈钢网带的时候有跑偏的现象的时候，调节从动轴一端的张紧轴，调节的时候要慢慢调节，不能速度过快，太快的话会造成不锈钢网带边缘的刮损。在运行不锈钢网带的时候也常会出现抖动的现象，这个时候我们就要检查输送架以及输送隧道中是不是有腐蚀拒转的现象，逐一的进行调整。不锈钢网带如果出现跳链的现象，不锈钢网带如果真是运行不稳，这个时候我们要检查一下是不是配件有进行同步。

江苏苏州客户来电定制凸点链板输送带

链板输送带材质不锈钢304，链板净宽度为254毫米，长2米（之前的输送带损坏了2米，要换）。

凸点链板输送带节距为31.75毫米，串杆直径为5毫米，板厚为2毫米的厚度。要求带挡板，挡板的高度为20毫米，隔板的高度为19毫米，隔板与隔板之间的距离为250毫米，要求链板表面带有凸点，起防滑作用，要求凸点直径为5毫米。凸点链板网带不但能起到防滑的作用也能够起到提升的作用。
凸点的直径可根据自己的需要来定制，没有特殊要求的，一般为5毫米大小即可。

直丝条双股平衡型输送带已左右螺旋对称编织，外表上采用双股螺旋盘条和一根直丝条连接而成。输送带运行平稳，走偏现象较小，维修拼接也方便。目前广泛应用于冶金，机械工业的高温热处理自动线以及大负载的输送自动线，并在玻璃器皿退火炉，电子工业，食品工业都能得到合理的应用。平衡型传送带具有教细密的网眼可挡住细小物体的渗入，输送带牢固，抗拉强度高。目前广泛应用于化纤工业，水

洗机的YL112，精练机的Q392，食品工业中的饼干自动机。可挡住细小物体的渗入，网带牢固，抗拉强度高。