

气动三通调节阀三通分/合流调节阀ZMAQ/X

产品名称	气动三通调节阀三通分/合流调节阀ZMAQ/X
公司名称	上海柘江阀门有限公司
价格	1004.00/个
规格参数	品牌:柘江阀门 型号:ZMAQ/X 材质:铸钢
公司地址	上海市松江区小昆山镇崇南公路435弄103号房D座
联系电话	021-56610887 13788953934

产品详情

【联系我们】 联系人：洪小安（销售经理）手机：137-8895-3934 电话：021-56610887 传真：021-56610887 邮箱：shzj_valve@163.com 地址：上海市闸北区汶水路480号2号楼203室 邮编：200027 公司主页：<http://www.zj-fm.com/> 上海柘江阀门有限公司 Shanghai ZheJiang Valve Co., Ltd.

ZMAQ/X气动薄膜三通合(分)流调节阀 ZMAQ/X型气动薄膜三通合流、分流调节阀采用圆筒型薄壁窗口形阀芯导向，不同于柱塞形阀芯的衬套导向。配用多弹簧执行机构，具有结构简单、重量轻、体积小、拆装方便等优点。广泛应用于精确控制气体、液体保持在给定值。适合于把一种流体通过三通阀分成二路流出或是把两种流体经三通阀合并成一种流体的场合。本产品有三通合流及三通分流两种。公称压力有PN16、40、64；公称口径范围DN25-300。适用流体温度由-60至+450。泄漏量标准为级。流量特性有直线、抛物线两种。主要零件材料 阀体、阀盖 HT200、ZG230~450、ZG1Cr18Ni9Ti 阀芯、阀座 1Cr18Ni9Ti 波纹膜片 丁腈橡胶夹增强涤纶织物 填料 聚四氟乙烯、柔性石墨 弹簧 60Si2Mn 膜盖 A3 推杆、阀杆 2Cr13、1Cr18Ni9Ti 衬套 2Cr13 垫片 橡胶石棉板、1Cr18Ni9Ti、石墨缠绕垫片 主要技术参数 公称口径DN (mm) 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 额定流量系数KV 合流 8.5 13 21 34 53 85 135 210 340 535 800 1280 分流 - - - - - 85 135 210 340 535 800 1280 额定行程L(mm) 16 25 40 60 100 膜片有效面积Ae(cm²) 280 400 600 1000 1600 公称压力PN(MPa) 1.6、4.0、6.4 固有流量特性 直线、抛物线 固有可调比R 30:1 工作温度t() 普通型：铸铁：-20~200、铸钢：-40~250、铸不锈钢：-60~250 散热型：铸钢：-40~450、铸不锈钢：-60~450 两种介质温度差t() 铸铁 150、铸钢和铸不锈钢 200 信号范围Pr(KPa) 20~100、40~200、80~240、段幅：20~60、60~100 气源压力Ps(MPa) 0.14~0.4 允许泄漏量1/h 10⁻⁴×阀额定容量 允许压差 P(MPa) 0.86 0.75 0.48 0.31 0.27 0.18 0.11 0.12 0.09 0.05 0.04 0.02 外形尺寸 公称口径DN 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 法兰距离(L) PN16 185 200 220 250 275 300 350 410 450 550 670 770 PN40 190 200 220 255 285 310 360 430 465 560 690 795 PN64 200 210 235 265 295 320 370 440 475 570 752 819 中温型阀盖H1 622 637 660 695 829 854 856 1089 1114 1170 1530 1600 中温型阀盖H1 725 750 763 795 983 1008 1010 1270 1295 1351 1728 1798 H2 PN16 140 150 160 180 200 222 220 270 280 306 474 584 PN40 140 150 160 180 200 222 220 270 280 306 474 584 PN64 分流 160 170 180 200 220 242 260 300 322 376 474 584 合流 160 170 180 200 220 242 260 325 322 376 495 604 A 282 360 470 620 法兰标准 GB：1.6、2.5、4.0、6.4MPa ANSL：150、300、600Lb JLS：10K、20K、30K 上海柘江阀门有限公司 Shanghai ZheJiang Valve Co., Ltd.