

防爆红外摄像机质量顶呱呱ZTKB-Ex

产品名称	防爆红外摄像机质量顶呱呱ZTKB-Ex
公司名称	深圳市中天防爆科技有限公司
价格	888999.00/台
规格参数	品牌:中天防爆 型号:ZTKB - Ex 防爆级别:ExdIICT6
公司地址	深圳市光明新区公明街道合水口社区金星辉电子城2楼C016铺
联系电话	0755-21022252 15926068058

产品详情

防爆红外摄像机质量顶呱呱ZTKB-Ex

防爆红外摄像机质量顶呱呱ZTKB-Ex，中天人将“安全记心中、责任重于天”作为自己的神圣职责；防爆红外摄像机质量顶呱呱ZTKB-Ex,为了更有效地服务客户，中天在供应商选定、原材料检验、生产过程控制、成品检验等环节均严格遵守ISO9000国际质量管理体系管理标准，确保每一件出厂产品的可靠性及稳定性；防爆红外摄像机质量顶呱呱ZTKB-Ex“产品即人品”是中天人对品质庄严的承诺。防爆红外摄像机质量顶呱呱ZTKB-Ex深圳市中天防爆科技有限公司做为智能安防先锋企业，专注技术，着重研发与创新，不断突破，是中天防爆未来的发展方向。

防爆红外摄像机质量顶呱呱ZTKB-Ex采购防爆高清摄像机性能须知ZTKB-Ex

首先就是我们在选择高清摄像机时，先了解自身的需求，目前的高清摄像机主要用于金融、交通，因为这些场所对于图像有特殊的要求性，如果我们不必要看清人脸特征、车牌号码等，大可不必选择高清摄像机，一款普通摄像机就完全可以了，因为高清摄像机的价格比普通高的多，总而言之首先明确自己的需求；防爆红外摄像机质量顶呱呱ZTKB-Ex。第二：摄像机的功能，期主要体现在画面的清晰度上，在看画面时，观察静态清晰度、动态清晰度、色彩还原度，还有就是在拍摄风光、景物、鲜花、移动的物体时，看画面是否干净，色彩是否自然逼真。画面的清晰度不仅仅是看水平分辨率，还要看它具备的宽动态、自动白平衡、图像的锐利度调整、超级数字降噪、智能数字自动测光补偿等功能。在检测宽动态功能时，需要观察亮区与暗区之间过渡是否清晰自然，宽动态范围是否能够自动调节。好的摄像机在亮区和暗区都会有丰富的层次和细腻的表现，在夜间的大灯下看车牌时，大灯的轮廓、灯丝和车牌都十

分清楚，而且不出现竖亮线。而低照度则要在夜晚来观测摄像机的监视画面是否清晰，噪声大小如何，以上这些方面都影响着摄像机的功能；防爆红外摄像机质量顶呱呱ZTKB-Ex。 第三：摄像机其它的一些方面，比如摄像机的操作设定，目前的高清摄像机作设定主要是通过菜单和拨码两种方式来调节，带有菜单的摄像机则需注重菜单功能是否丰富，是否容易调好，能否满足不同的复杂监控环境。另外有的摄像机还有不同的模式，用户在使用的时候只需根据不同的环境进行选择就可以了。还要看摄像机的数据接口是否丰富，因为在使用过程中，会出现监控摄像机因为环境或者人为破坏，无法正常工作的现象。在安装调试的时候还要注意镜头选配，因为镜头的质量不好，或者选配不好，很大程度上会影响到画面的清晰度。在摄像机的配套产品上也要注意，因为要达到高清效果，除了前端是高清摄像机之外，传输系统，中间系统和终端显示系统都必须满足带宽和压缩的要求。后就是看摄像机厂商的技术支持力度，包括是否能够提供专门的技术培训，对产品的特殊功能和操作菜单进行详细的解说，出现问题后能否在短的时间里进行维修等；防爆红外摄像机质量顶呱呱ZTKB-Ex。

防爆红外摄像机质量顶呱呱ZTKB-Ex,技术参数

200万像素高清防爆网络高清摄像头技术参数

生产厂家：深圳市中天防爆科技有限公司

产品型号：ZTKB-Ex016

防爆等级：IP66

防爆标志：Ex d IIC T6 Gb

图像传感器：1/3" Progressive Scan 2M CMOS

红外开关：照度低于0Lux自动开启

电源要求：DC12V /AC220V 可选

镜头选择：4mm/6mm/8mm/12mm/16mm/25mm（可选）

视频分辨率：130万像素分辨率1280（H）*720（V）

支持协议：HTTP, TCP/IP, UDP, SMTP, DDNS, DNS, SNTP, BOOTP, DHCP, FTP, NTP等多种协议

信噪比：50db

功率 < 3.5W

低照度：彩色：0.01Lux，黑白：0.001LUX

RS485接口：1路，支持透明通道连接，支持多种云台协议

有线网络：1路10/100M以太网，RJ45接口或WIFI接口可选择

3A控制：自动控制白平衡AWB/自动增益AGC/自动曝光AE

电子快门：1/25—1/100，000秒

视频压缩码率：32Kbps ~ 16Mbps连续可调,支持CBR/VBR

出线孔规格：G-1/2

外形尺寸：φ 114mm × 355 mm(L)

产品材质：304不锈钢

重量：8kg

130万像素高清防爆网络高清摄像头技术参数

功率：< 3.5W

产品材质：特种碳钢

100个防爆红外摄像机采购前必须了解的问题ZTKB-Ex产品特征

- A.视频分辨率可达130万像素（720P）/200万像素（1080P）。
- B.采用1/3" Progressive Scan 1.3M CMOS传感器。
- D.镜头全部采用IR 红外镜头，夜间焦点不会偏移。
- E.视窗玻璃表面经纳米技术处理，光通率高，不粘水、不粘油、排斥灰尘。
- F.机身内部对流型散热设计，功耗小，室内外均可长时间、不间断工作。
- G.供电模式(AC220V/DC12V)可供自主选择。
- H. 304不锈钢材质制造，防爆、防腐性能优良。

防爆红外摄像机质量顶呱呱ZTKB-Ex,产品描述：

产品结构完全符合GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求》、GB3836.2-2010《爆炸性气体环境用防爆电气设备第2部分:隔爆型“d”》的规定。适用于具有 A、 B、 C类可燃性气体，引燃温度组别为T1-T6组的1区、2区，可燃性气体或蒸汽与空气形成的爆炸性混合物的场所，也适用于引燃温度组别为T1-T6组的20区、21区、22区，含有可燃性粉尘混合物的场所，如石油、化工、矿井、军工、医药、油库、轮船、钻井平台、加油站、花炮生产、粮食加工储存等，达到监控现场的目的。

防爆红外摄像机质量顶呱呱ZTKB-Ex防爆摄像机系统维护措施ZTKB-Ex

1. 每季度一次设备的除尘、清理，扫净监控设备显露的尘土，对摄像机、防护罩等部件要卸下彻底吹风除尘，之后用无水酒精棉将各个镜头擦干净，调整清晰度，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，确保机器正常运行。同时检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。室外温度应在 - 20 ~ + 60 ，相对湿度应在10% ~ 100%；室内温度应控制在 + 5 ~ + 35 ，相对湿度应控制在10% ~ 80% ，留给机房监控设备一个好的运行环境；防爆红外摄像机质量顶呱呱ZTKB-Ex。
2. 根据监控系统各部份设备的使用说明，每月检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量，处理故障隐患，协助监控主管设定使用级别等各种数据，确保各部份设备各项功能良好，能够正常运行；防爆红外摄像机质量顶呱呱ZTKB-Ex。
3. 对容易老化的监控设备部件每月一次进行全面检查，一旦发现老化现象应及时更换、维修，如视频头等；防爆红外摄像机质量顶呱呱ZTKB-Ex。
4. 对易吸尘部份每季度定期清理一次，如监视器暴露在空气中，由于屏幕的静电作用，会有许多灰尘被吸附在监视器表面，影响画面的清晰度，要定期擦拭监视器，校对监视器的颜色及亮度；防爆红外摄像机质量顶呱呱ZTKB-Ex。
5. 对长时间工作的监控设备每月定期维护一次，如硬盘录像机长时间工作会产生较多的热量，一旦其电风扇有故障，会影响排热，以免硬盘录像机工作不正常；防爆红外摄像机质量顶呱呱ZTKB-Ex。
6. 对监控系统及设备的运行情况进行监控，分析运行情况，及时发现并排除故障。如：网络设备、服务器系统、监控终端及各种终端外设。桌面系统的运行检查，网络及桌面系统的病毒防御；防爆红外摄像机质量顶呱呱ZTKB-Ex。
7. 每月定期对监控系统和设备进行优化：合理安排监控中心的监控网络需求，如带宽、IP地址等限制。提供每月一次的监控系统网络性能检测，包括网络的连通性、稳定性及带宽的利用率等；实时检测所有可能影响监控网络设备的外来网络攻击，实时监控各服务器运行状态、流量及入侵监控等。对异常情况，进行核查，并进行相关的处理。根据用户需要进行监控网络的规划、优化；协助处理服务器软硬件故障及进行相关硬件软件的拆装等；防爆红外摄像机质量顶呱呱ZTKB-Ex。
8. 提供每月一次的定期信息服务：每月个工作日，将上月抢修、维修、维护、保养记录表以电子文档的形式报送监控中心负责人；防爆红外摄像机质量顶呱呱ZTKB-Ex。

防爆红外摄像机质量顶呱呱ZTKB-Ex温馨提示：如果您遇到与防爆红外摄像机相关的问题，比如价格、报价、价钱、厂家、生产厂家、品质、选型、功能、质量、防爆级别、防护等级、品牌、性能、批发、直销、性价比等，请直接与深圳市中天防爆科技有限公司联系