

除锈转化剂，铁锈转化剂

产品名称	除锈转化剂，铁锈转化剂
公司名称	天津市荣邦化工有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:荣邦
公司地址	西青区中北镇溪清苑7-4-902
联系电话	022-58011985 18920873667

产品详情

喷涂防腐锈转化膜 除锈喷漆处理剂 彩钢板铁锈转化底漆

一、产品说明：用途：彩钢板、钢结构、机械设备、桥梁、储罐、管道等

每公斤处理面积8-12平米

涂装铁锈转化剂：渗透剂、螯合材料、有机和转化助剂等材料组分生产。无需除锈可将疏松的铁锈转化利用成致密的灰黑色防锈保护涂层，铁锈转化处理后可以喷涂：丙烯酸、醇酸、聚氨酯、氟碳、环氧等油漆，铁锈转化膜与中间漆、面漆配合使用可以满足长期防腐作用。刷涂铁锈转化剂后如不做喷漆涂装室内干燥环境6个月左右防锈时间，从而起到除锈防锈的双重作用。

二、产品用途：

1、适用于彩钢板、钢铁、钢结构、机械设备、桥梁、储罐、管道、钢板喷漆防腐涂装前的有铁锈条件下的转化防锈处理，除锈、防锈一次完成，中、远期防锈保护。

2、与各种油漆具有高效的附着力：环氧漆、丙烯酸漆、醇酸漆、硝基漆、聚氨酯漆、氨基漆等油漆种类。

三、使用步骤方法：（浮锈和中度黄锈可直接刷涂喷涂；重锈指颗粒锈或铁锈层，需铁刷除掉后，再刷涂使用效果更高效，使用寿命更长）

（1）无需除锈，可直接在铁锈表面刷涂、喷涂，可将转化后的防锈保护层作底漆使用，干燥后喷涂面漆即可。

（2）大型工件或大面积处理时则采用涂刷或喷涂的方式，每公斤处理面积8-12平米左右

（3）经处理后的工件常温自然干燥表干时间30-60分钟；实干2-10小时，抗划痕其表面自然形成一层灰黑色坚韧致密的保护膜层。

四、产品优势：

- 1、免除了打磨酸洗除锈、水洗、磷化、喷砂、预涂等复杂的涂装前处理工序，大大减少施工强度和综合处理成本。
- 2、低气味、溶剂为分散介质，无毒不燃不爆，使用安全方便。

五、注意事项：

- 1、本品为水基成膜材料，不可以与油漆混合使用或稀释使用
- 2、完全干燥后,再刷涂或喷涂油漆涂料
- 3、铁锈转化涂层干燥期间，应避免与水接触

六、包装规格：

蓝色桶装20公斤/桶、200公斤/桶；保质期：两年，阴凉干燥贮存，按一般化学品运输,轻装轻卸,防止重压倒置。

销往全国各地，物流便捷