

SF型高效浮选机

产品名称	SF型高效浮选机
公司名称	江西省宏兴选矿设备制造厂
价格	6300.00/槽
规格参数	处理量:4立方 电机:2KW 适用矿类:有色贵金属
公司地址	江西省赣州市石城县古樟工业园区
联系电话	13307072723 13767783691

产品详情

本浮选机适用于有色黑色金属的选别，还可用于非金属如：煤莹石、滑石的选别。

该浮选机由电动机三角代传动带动叶轮旋转，产生离心作用形成负压，一方面吸入充足的空气与矿浆混合，一方面搅拌矿浆与药物混合，同时细化泡沫，使矿物粘合泡沫之上，浮到矿浆面再形成矿化泡沫。调节闸板高度，控制液面，使有用泡沫被刮板刮出。

浮选机使用说明：开机前应先检查各部位螺栓，停机起动前应先手动代轮旋转，以防沉淀物淤积增加电动机负荷，工作时应细心调整闸门高度，使液面保持稳定，随时将矿浆液面上的矿化泡沫刮入流槽。叶轮与定子应保持一定的间距，磨损时应注意更换，泵体内轴承每三个月要保养一次。

易损件：叶轮，定子。

SF浮选机用于分离有色金属、黑色金属、贵金属、非金属矿物和化工原料、回收有用矿物。该设备具有如下特点:吸气量大、功耗低。每槽兼有吸气、吸浆和浮选三重功能，自成浮选回路，不需任何辅助设备，水平配置,便于流程的变更.矿浆循环合理，能最大限度地减少粗砂沉淀。设有矿浆面的自控装置，调节方便。叶轮带有后倾式的上下叶片。上叶片产生矿浆上循环，下叶片产生矿浆下循环。

SF技术参数：



型 号		SF 3A	SF 4A	SF 5A	SF 6A	SF 7A
槽体容积(m ³)		0.37	0.7	1.2	2.8	4
叶轮直径(mm)		296	350	450	550	650
生产能力(m ³ /min)		0.2-0.4	0.3-0.9	0.6-1.2	1.5-3.5	0.5-4
叶轮转速(r/min)		386	400	312	268	238
电机	型 号	Y90L-4	Y132S-6	Y132M2-6	Y180L-8	Y200L-8
		Y801-4	Y90L-6	Y90L-4	Y100L-6	Y100L-6
	功率 (KW)	1.5	3	5.5	11	15
		0.55	1.1	1.1	1.5	1.5
外形尺寸(mm)		700 × 700 × 750	900 × 820 × 950	1100 × 1100 × 1100	1700 × 1600 × 1150	1850 × 2050
单槽重量(kg)		445	600	1240	2242	2660

订购须知:

- 1、订货必须注明名称、型号、规格。
- 2、需说明给矿方向，否则一律按左进料制造。
- 3、中矿管、排矿管按用户要求和提货的流程图配件安装，否则不供给