

带搅拌不滴漏 进口原件 辣椒酱灌装设备

产品名称	带搅拌不滴漏 进口原件 辣椒酱灌装设备
公司名称	济南东泰机械制造有限公司沈阳分公司
价格	面议
规格参数	品牌:东泰
公司地址	辽宁省沈阳市铁西区建设东路57号爱都国际B座
联系电话	024-85615360

产品详情

双头立式酱类 [灌装机](#)简介：

1.采用活塞式计量原理，集机电、气动于一体，结构紧凑，设计合理，具有计量准确、轻巧灵活、适应性强、使用方便等特点；

2.并且它还采用了国内外先进的元件作为机器本身的器件，性能稳定可靠。3.主要分单头和双头两大品种（也可非标定制成多头的），每个品种还可制成立式或卧式的，料桶带搅拌或不带搅拌的，以满足不同客户需求。

双头立式酱类灌装机产品优势:1：可根据客户不同的物料，配制型号不同的设备，以适合各类物料，包括含有固态物质和粘稠酱类的灌装。2：由人工手持容器，控制开关下料，使用方便，操作简单。3：下料阀门控制系统，采用独特专利技术，可灌装含有大块固态物质的半流体、粘稠体，和油、水、料分离的混合粘稠酱类。4：操作人员可以设置光电感应开关，也可以通过脚踏控制开关，一次性自动完成计量、下料，将辣椒酱、拌面酱、牛肉酱、牡蛎酱等粘稠酱类直接灌入容器中即完成一次动作。

双头立式酱类灌装机主要用途：广泛应用于各种粘稠物料、膏体、酱料、尤其是含颗粒物料如辣椒酱、拌面酱、花生酱等粘稠酱类的灌装，有多种灌装量可供选择。

双头立式酱类灌装机设备参数：灌装速度:10~30次/min 灌装精度:±1% 计量范围:100~500g 总功率:0.70KW 电源电压:220V/50Hz 包装物料:颗粒酱状、粘稠酱体物

双头立式酱类灌装机性能特点：

- 1：具备手动和自动连续灌装功能，且手动和自动状态可快速相互切换；
- 2：主要由优质不锈钢和铝合金制作，外形美观，且干净卫生，完全符合食品安全卫生要求；
- 3：电器和气动元件采用了国内外先进的元件作为机器本身的器件，性能稳定可靠，品质卓越；
- 4：快速活接的连接方式，拆装、清洗更方便快捷；

5：轻巧方便，适应性极强，有多种防滴漏灌装头供选择。 6：活塞缸、活塞、密封件等部分经特殊处理即可适合于80-98 的高温灌装，如辣椒酱、花生酱、牡蛎酱、豆鼓等粘稠酱类的灌装；

双头立式酱类灌装机安全注意事项: 使用前请先仔细阅读该立式粘稠酱类灌装机的产品说明书，以避免人身伤害及对机器造成损害。首先，必须遵守下面的安全规定：

- 1：该粘稠酱类灌装机设备必须有安全接地；
- 2：非专业技术人员，请勿检修机器；
- 3：只有各安全装置（如防护门）处于正常工作状态时才能启动运行本粘稠酱类灌装机，且这些装置一定不能取消或失灵；
- 4：开机时操作人员须检查本粘稠酱类灌装机所有运转部件区域，这些区域不得存有有可能损坏机器的异物；
- 5：在机器正常运转时，严禁将手伸入灌装区域和其它运动部件区域；
- 6：在本设备进行清洁、维护或修理时，必须切断气源、电源，请勿用水对电控柜部分直接冲洗；
- 7：如果本立式粘稠酱类灌装机安全设施受损或失灵，操作人员应及时汇报；
- 8：严禁料缸内无拌面酱、花生酱、豆鼓等粘稠酱类物料而长时间工作。
- 9：在停止生产期间，须切断机器总电源和气源。

双头立式酱类灌装机应用实例:

dt04scygj如果您想购买请点击一下链接查看详情：

辣椒酱灌装机：<http://www.donetai.com/ljjgzj.html>