

汽车烤漆房 汽车烤漆设备

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 汽车烤漆房 汽车烤漆设备 |
| 公司名称 | 章丘市信隆烤漆设备厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 型号:豪华型 房体外径尺寸:7000*5200*3200 (mm) 房体内径尺寸:6900*3900*2600 (mm) |
| 公司地址 | 中国 山东 章丘市 辛寨工业园 |
| 联系电话 | 86 0151 68819837 15168819837 |

产品详情

| | | | |
|--------|-----------------------|--------|-----------------------|
| 型号 | 豪华型 | 房体外径尺寸 | 7000*5200*3200 (mm) |
| 房体内径尺寸 | 6900*3900*2600 (mm) | 进风机风量 | 30000 (m3/h) |
| 满载室风速 | 0.3-0.5 (m/s) | 房内换气次数 | 260 (次/h) |
| 最高工作温度 | 60 () | 升温时间 | 3-5 (min) |
| 燃烧器耗油量 | 4-5 (kg/台次) | 总功率 | 12 (Kw) |
| 温度 | 50-60度 | | |

汽车烤漆房配置产品规格：1、主机：意大利产“利雅路”g10型。2、风机:选用两台西门子技术低噪音离心风机。3、照明：腰灯6组(每组2支灯管)，顶侧灯8组(每组3支灯管)，功率36kw/支(国产名牌)。4、大底：钢格板大底活动式(扁钢花纹板制作钢格板镀锌处理)。5、加热区：双层保温板4层钢板，外层采用eps彩钢板双层保温，总宽度为1350mm,长度为2800mm6、进风形式：采用三级过滤、上进风。7、控制箱：具有短路、漏电、过载、缺相保护功能。还具有自动恒温、超温、定时报警等功能。8、过滤棉：为意大利产sf-600g型过滤棉。9、所用铝合金包用厚度为0.8mm。10、箱体：选用eps保温板{50mm}，钢板厚度为0.3mm。11、总重量为2.6t，总功率为12kw。

汽车烤漆房：

汽车烤漆房性能说明：

1、本型号适用于小型轿车和中型面包车的喷涂、烤漆。

备注：

一、质量保证及安装：

免费安装调试，免费培训操作人员。

二、售后服务承诺：

本公司产品实行保修一年，终身售后服务，优惠提供易损件

三、施工方案：

- 1、合同生效后，供方进行产品设计，设计制作周期为7-10天
- 2、供方进行设备安装，需要6-9天
- 3、供方负责全套设备安装、调试，并交付使用。
- 4、调试结束后为需方培训2-3名操作和维护保养人员，使其对设备结构、工作原理、操作使用、维护保养等方面都有一定了解。
- 5、若有其它未尽事宜，双方协商解决。