

金属胶水|木头胶水|不锈钢胶水|铝合金胶水

产品名称	金属胶水 木头胶水 不锈钢胶水 铝合金胶水
公司名称	东莞市景宝胶业有限公司
价格	540.00/桶
规格参数	品牌:南宝 型号:NO.906 规格:1.8KG
公司地址	东莞市大岭山颜屋工业区
联系电话	0769-85319766 13416665501

产品详情

此胶水是金属材料专用胶水，专业针对金属材料粘接研发，完美适合金属与木头中，小，大面

积粘接，有很好的拉伸强度，耐冲击强度

南宝树脂环氧树脂接着剂

No.906

用途：

1. 各种金属、陶器、石材、玻璃、木材、竹材、水泥、橡胶等材质之接着。
2. 各种机械、工具、电子零件及运动器材等之接着。
3. 装饰品、美术工艺品、家庭日用品之制作及修补。

特性：

1. 本剂系环氧树脂系列强力接着剂, 接着力佳。
2. 本剂可在2-4小时内初步硬化, 操作简便, 适合大面积之接着。

3. 可使用时间约1-1.5小时, 作业性良好。

4. 可耐温高温280

规格：

1. 外观：主剂：乳白色黏状液体

硬化剂：黄棕色黏状液

体

2. 主成份：主剂：环氧树脂 (Epoxy resin)

硬化剂：聚酰胺树脂 (Polya

mide resin)

3. 固成份：无溶剂型

4. 有效期限：24 个月

使用方法：

1. 本剂分为主剂及硬化剂两部份, 使用时取同样重量1：1

(体积)充分混合搅拌均匀。

2. 适当处理欲接着物之材面, 清除油垢、污渍及水份或磨粗。

3. 将本剂之混合液用竹片、刷子或其它用具涂抹在接着面上 (厚度依实

际需要而定) 后, 即可轻轻将两接着面加以贴合, 约在1-1.5小时后

即可将压力挪去。

注意事项：

1. 本剂俩液一经混合后最好在45分钟内使用完毕, 否则一经硬化即不能使用。

2. 在未硬化之前两接着面应以胶带或其它工具予以固着, 以免滑动。

3. 下列材质不适用本剂进行接着：硅利光橡胶(Silicon rubber)、热可

塑性树脂 (PVC、Polyethylene、Polystyrene)等。

4. 本剂请妥为保存, 勿让孩子触摸, 并尽量勿与皮肤接触。