## 三通进水阀电磁阀 天山 塑料

| 产品名称 | 三通进水阀电磁阀 天山 塑料               |
|------|------------------------------|
| 公司名称 | 中山市东升镇天山电器厂                  |
| 价格   | 39.00/个                      |
| 规格参数 | 品牌:天山<br>型号:FP3J-01<br>材质:塑料 |
| 公司地址 | 中国 广东 中山市 东升镇裕民大道            |
| 联系电话 | 86 0760 22822770 13923307898 |

## 产品详情

| 品牌     | 天山    | 型号       | FP3J-01   |
|--------|-------|----------|-----------|
| 材质     | 塑料    | 类型(通道位置) | 先导式       |
| 连接形式   | 外螺纹   | 公称通径     | 26 ( mm ) |
| 适用介质   | 水     | 流动方向     | 单向        |
| 零部件及配件 | 配件    | 用途       | 进水        |
| 形态     | 隔膜式   | 压力环境     | 0.02~0.8  |
| 工作温度   | 0~100 | 标准       | 国标        |

- 一、本产品性能稳定、坚固耐用、安全可靠、灵敏度高、质量保证、外形美观。
- 二、主要技术指标:
- 1、使用环境海拔高度不超过2500米;大气压力86~106kpa;
- 2、环境温度+1 ~+45 ; 水温度0 ~ +60 ; 存贮和运输温度-30 ~ +60 ;
- 3、防护等级ip00;相对湿度 95%;
- 4、工作参数:

额定工作电压:直流dc6v、dc9v、dc12v、dc24v、dc36v、dc110v、dc220v;交流ac6v、ac9v、ac12v、ac24v、ac36v、ac110v、ac220v等(生产线上检测用电压下浮15%);功率等级:4w、5w、6w、7w、8w等;

## 工作电流:

| 序 | 号 额定工作电压(v)、 | 额定工作电流(a | 直流电阻(20 ) | ( | 序号 | 额定工作电压(v)、 | 额定工作电流(a | 直流电 |
|---|--------------|----------|-----------|---|----|------------|----------|-----|
|   | 功率(w)        | )        | )         |   |    | 功率(w)      | )        |     |
|   |              |          |           |   |    |            |          |     |

| 1  | dc12v 4w   | 0.33 | $36 \pm 0.9$   | 2  | ac9v 5w     | 0.43 | 10  |
|----|------------|------|----------------|----|-------------|------|-----|
| 3  | dc12v 4.5w | 0.39 | $31 \pm 0.8$   | 4  | ac12v 4w    | 0.37 | 16  |
| 5  | dc12v 5w   | 0.42 | $27 \pm 0.7$   | 6  | ac12v 5.5w  | 0.43 | 15  |
| 7  | dc12v 6w   | 0.52 | $23.5 \pm 0.6$ | 8  | ac24v 4.5w  | 0.2  | 54  |
| 9  | dc12v 7w   | 0.58 | $20 \pm 0.5$   | 10 | ac110v 4.5w | 0.04 | 1.2 |
| 11 | dc24v 5w   | 0.21 | 116 ± 2.9      | 12 | ac220v 4.5w | 0.02 | 4.6 |

工作压力: 0.02~0.8mpa; 能承受静压力不低于2.0mpa;

工作寿命:采用进口不锈钢弹簧和优质材料,正常工作不少于20万次(按每天工作100次算,寿命超过五年);

三、产品贮运和注意事项:贮存于通风良好而且没有腐蚀性物质的地方,不应掉地和雨雪淋袭。