

进水阀 天山 塑胶

产品名称	进水阀 天山 塑胶
公司名称	中山市东升镇天山电器厂
价格	13.00/个
规格参数	品牌:天山 型号:FPDJ-01 材质:塑胶
公司地址	中国 广东 中山市 东升镇裕民大道
联系电话	86 0760 22822770 13923307898

产品详情

品牌	天山	型号	FPDJ-01
材质	塑胶	类型(通道位置)	先导式
连接形式	外螺纹	公称通径	G3/4 (mm)
适用介质	水	流动方向	单向
零部件及配件	配件	用途	进水
形态	隔膜式	压力环境	0.02~0.8
工作温度	-20~60	标准	国标

- 一、本产品性能稳定、坚固耐用、安全可靠、灵敏度高、质量保证、外形美观。二、主要技术指标：
- 1、使用环境海拔高度不超过2500米；
 - 2、工作介质温度0 ~+60（丁腈橡胶）；0 ~+100（硅橡胶）；
 - 3、适用介质：水、气、油；
 - 4、工作参数： 额定工作电压：直流dc6v、dc9v、dc12v、dc24v、dc36v、dc110v、dc220v；交流ac6v、ac9v、ac12v、ac24v、ac36v、ac110v、ac220v等（生产线上检测用电压下浮15%）；功率等级：4w、5w、6w、7w、8w等； 工作电流：序号 额定工作电压(v)、功率(w) 额定工作电流(a) 直流电阻(20) () 序号 额定工作电压(v)、功率(w) 额定工作电流(a) 直流电阻(20) () 1 dc12v 4w 0.33 42 ± 0.9 2 ac9v 5w 0.43 10 ± 0.5 3 dc12v 4.5w 0.39 30 ± 0.6 4 ac12v 4.5w 0.37 16.3 ± 0.5 5 dc12v 5w 0.42 27.7 ± 0.6 6 ac12v 5w 0.43 15.5 ± 0.5 7 dc12v 6w 0.52 22 ± 0.5 8 ac24v 5w 0.2 54.4 ± 1 9 dc12v 7w 0.58 20 ± 0.5 10 ac110v 4.5w 0.04 1.2 ± 0.05k 11 dc24v 4.5w 0.19 119 ± 2.4 12 ac220v 4.5w 0.02 4.6 ± 0.20k 工作压力：0.02~0.8mpa；能承受静压力不低于2.0mpa； 工作寿命：采用进口不锈钢弹簧和优质材料，正常工作不少于20万次（按每天工作100次算，受命超过五年）；
- 二、单通进水阀示意图： 平行式： 垂直式： 插线端子方向（指俯视线圈，以线圈中心为原点，电磁阀进水口轴线与端子之间逆时针相对角度，可根据客户要求而定）：分别有0°、90°、180°、270°；
- 三、产品贮运和注意事项：贮存于通风良好而且没有腐蚀性物质的地方，不应掉地和雨雪淋袭。