

# 干喷机特点及工作原理 自动喷涂机

产品名称	干喷机特点及工作原理 自动喷涂机
公司名称	焦作市泰鑫机械制造有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:申鑫 型号:PC
公司地址	中国 河南 焦作市 焦作市
联系电话	0391-8073552 18336359233

## 产品详情

### 一、干喷机特点

- 1、操作维护容易；
- 2、重量轻、轮式设计、移动方便；
- 3、喷浆压力达到设计压力后，可反转卸压；
- 4、结构简单紧凑，可靠性高，采用进口电器；
- 5、压力根据工程需要进行调整，便于控制和保持喷浆压力；
- 6、配合空压机和喷射器，可进行内外墙底层罩面层喷护。

### 二、干喷机工作原理

将搅拌好的干物料由配料搅拌机卸料口（或者人工拌料和上料）经过振动筛网供入喷浆机，由拨料器拨动注入转子总成的料腔中，料腔随转子体旋转到出料口处，在这里从气路系统通入压缩空气，把物料吹入出料弯头由旋流器引入另一段延期，呈多头旋流状把物料吹散，加速，并使其旋转、浮游，进入输料软管，到达喷头再适量添加水分后再喷射到受喷面上。

### 三、干喷机型号

技术参数	pc5	pc7	pc9
生产能力（m/h）	5	7	9
最大输送距离（m）	100垂直，200水平	100垂直，200水平	100垂直，200
适用水灰比	> 0.2	0.45	0.45
速凝剂添加量（%）	2-10	2-10	2-10

最大骨粒径 (mm)	20	20	20
喷砂管直径 (mm)	51	57/ 64	57/ 64
工作风压 (mpa)	0.2-0.4	0.2-0.4	0.2-0.4
耗风量 (m/min)	7-8	7-8	8-10
上料高度 (m)	1.2	1.2	1.2
主电机功率 (kw)	5.5	7.5	11
整机重量 (kg)	800	1000	1200
外形尺寸 (长×宽×高) (mm)	1750×800×1200	2000×800×1250	2000×800×1250