

陕西天一电缆国标NH-RVS厂陕西线缆厂国标线缆

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 陕西天一电缆国标NH-RVS厂陕西线缆厂国标线缆 |
| 公司名称 | 陕西天一电线电缆有限公司 |
| 价格 | 10.00/卷 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 西安市新城区华清东路188号西北五金市场西7排646号 |
| 联系电话 | 029-88144357 15902974383 |

产品详情

陕西天一电线电缆，联系人：曹经理，联系电话：15902974383

浅谈胶质线又称（双绞线）型号表示为：ZR-RVS或者NH-RVS等

双绞线属于电气装备用线之一，在人们的日常生活中经常会看见。

西安电线电缆厂陕西天一电缆为您提供交织线讯息及技术参数使用等。

双绞线分为：阻燃型双绞线和耐火型双绞线。

产品执行标准：GB/T5023.4-2008

双绞线材质为：聚氯乙烯绝缘铜芯交织电线。

双绞线由双股不同颜色的RV（多根导体绞合后外面包覆聚氯乙烯绝缘塑料，导体截面积从0.5平方到10平方不等，RV线即300/500V铜芯聚氯乙烯绝缘电线）线绞合

而成，结构简单，一般用于做电灯电源线。

| 芯数 × 标称截 面mm ² | 导电线芯根 数/单线标 称直径mm | 绝缘标 称厚度 mm | 平均外径 上限mm | 20 导体电阻 /k70 时最 m不大于 | | 小绝缘 电阻M .km |
|---------------------------------|-------------------------|------------------|--------------|-------------------------|----------|-------------------|
| | | | | 铜芯 | 镀锡铜 芯 | |
| 2 × 0.3 | 16/0.15 | 0.6 | 4.3 | 69.2 | 71.2 | 0.016 |
| 2 × 0.4 | 23/0.15 | 0.6 | 4.6 | 48.2 | 49.6 | 0.014 |
| 2 × 0.5 | 28/0.15 | 0.8 | 5.8 | 39.0 | 40.1 | 0.013 |
| 2 × 0.75 | 42/0.15 | 0.8 | 6.2 | 26.0 | 26.7 | 0.011 |
| 2 × 1 | 32/0.20 | 0.8 | 6.6 | 19.5 | 20.0 | 0.010 |
| 2 × 1.5 | 48/0.20 | 0.8 | 7.4 | 13.3 | 13.7 | 0.010 |
| 2 × 2.5 | 77/0.20 | 1.0 | 9.2 | 7.89 | 8.21 | 0.009 |