

山西防水公司、山西堵漏公司、山西防水施工

产品名称	山西防水公司、山西堵漏公司、山西防水施工
公司名称	山西嘉鸿腾防水建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:嘉鸿腾 型号:1
公司地址	太原市万柏林区众纺路29号1幢2单元303号
联系电话	0351--3961723 13934501627

产品详情

1、防水施工现场环境温度，应符合防水材料施工的要求。高聚物改性沥青防水卷材热熔法施工时，环境温度应不低於-10℃；高分子橡胶防水卷材现场施工温度不宜低於5℃；高分子防水涂料一般不宜冬期施工，如必须冬施时应采取措施，环境温度应高於5℃。雨天、雪天、五级风以上(含五级)均不得施工。

2、地下室防水施工前，应做好降低地下水位和排水处理，地下水位应降至工程底部最底层500mm以下，并持续至地下室工程完毕。

3、地下室底板和立墙混凝土宜做清水混凝土、一次抹面，面层上可直接做防水层。

4、水泥砂浆找平层应达到强度。坚实、不起砂，不得有凹凸、松动、鼓包、裂缝等现象。

5、地下室的底板与四周立墙的阴阳角、集水坑、电梯井的阴阳角均应抹成圆弧(圆弧半径为50mm)