

## JS销售《PLC控制二次滤网 水泵滤水器 湖北》

产品名称	JS销售《PLC控制二次滤网 水泵滤水器 湖北》
公司名称	连云港市宏庆电力辅机开发有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:宏庆 型号:dfgs-54 fg-54:9656
公司地址	连云港市海州区新坝镇工业园区38号
联系电话	86-051885372405 13861430261

## 产品详情

JS销售《PLC控制二次滤网 水泵滤水器 湖北》 JS销售《PLC控制二次滤网 水泵滤水器 湖北》

【宏庆辅机】为电厂提供全面、专业的节能

方案，我们一批专业的技术人员，为客户提供咨询、设计、安装、维护保养等一体化的服务。冷凝器全自动在线清洗系统、除氧器、减温减压器、疏水扩容器、全自动滤水器以其领先的技术，保护环境，以及出色的节能表现而著名，其质量和可靠性已得到证明，可确保冷却过程安全、清洁、环保且高效。138 61430261 孙经理

工业旋转反冲洗式滤水器分为手动旋转反冲洗型滤水器、电动旋转反冲洗型滤水器及全自动反冲洗型滤水器、滤网，其在如下工业制造生产中得到很好的应用：火力发电厂、水电站、石油化工、钢铁冶炼、印染、造纸纺织等各工矿企业循环冷却水系统，热网水系统及其它供用水管道上。

供水系统的管道前，一般都采用了一次滤网进行处理。但处理后的水质中仍存在着一些体积较小的杂物，如：小颗粒状的悬浮物、泥沙、田螺等。当它们在供用水系统中聚集到一定程度而不清除时，将导致通流面积减少，最终导致堵塞，严重时造成停机，尤其对安全运行构成极大威胁。所以在在大管径的管道上设置二次滤网，而在内冷循环水小管径的管道上设置工业滤水器、净水器是很有必要的。

LD型电动旋转反冲洗式工业滤水器具有如下优点:

- 1:外型尺寸小，便于现场的布置和安装。
- 2:网板材质及结构最大限度提高水流的过流面积，有效减少滤网水阻，保证运行可靠不发生卡、堵、塞现象,大大延长了滤网。

3: 滤网采用3-6mm不锈钢板整体冲压成形，网芯应能承受150 kPa的差压，而不变形、不损坏。具有使用寿命长、耐腐蚀、不生锈、表面光洁、不结垢的特性。二次滤网结构形式和工作原理

电动旋转反冲式二次滤网结构形式如附图一1，它主要由：壳体 不锈钢网芯 传动机构 减速机 强排污装置等部件组成。

工作原理：经过拦污栅和一次滤网过滤的循环水中仍含有不少悬浮物和泥沙等杂质，经过循环水泵进入二次滤网再过滤，当水中悬浮物、塑料薄膜等杂质在滤网表面附到一定数量时，滤网的内外水压差增大到控制系统规定数值时（一般为500mmH<sub>2</sub>O柱），启动控制系统动用、排污机构投入工作，将附着物排出二次滤网，待内外压差恢复到正常时（一般 400mmH<sub>2</sub>O柱）控制机构关闭、循环往复，从而完成过滤排污工作过程。也可以根据用户情况选择定时排污。手动反冲式滤水器

在电站、化工、印染、造纸等行业的供用水管道上,由于从江、河、湖、海中取水的来源不同,所以在水中存在着各种各样的杂质。如：工业废弃物、浮草、鱼虾、田螺等。

有时在供水系统的管道前,都采用一次滤网进行处理。但处理后的水质中仍存在着一些体积较小的杂物,如：小颗粒状的悬浮物、田螺等。当它们在供用水系统中聚集到一定程度而不清除时,将导致通流面积减少,最终导致堵塞,严重时造成停机;尤其对安全运行构成极大威胁。所以在大管径的管道上设置二次滤网,在小管径的管道上设置工业滤水器是很有必要的。

鉴于经济、方便和维修以及空间安装位置等多方面因素,新型LS型手动旋转反冲洗式工业滤水器系列产品的特点就是满足用户要求,彻底解决上述问题。

LS型手动旋转反冲洗式工业滤水器安装在供用水管道上,具有结构简单,空间占位小,造价低,过滤流量大,精度高(过滤精度可由用户自己选定,通常为?2 ~ ?7mm)等诸多优点,特别适用于母管制供用水的支管道上,从而具有反冲洗式二次滤网和二次滤网所不及的优点。

## 二、LS型手动旋转反冲洗式结构简介和使用说明:

1、本系列滤水器由：转动轴 定位杆 壳体 滤芯 进水口 出水口 排污口等组成。

一般水质为淡水型的,滤水器的滤网和内部主要部件为不锈钢材质,若为海水或具有强酸碱型的建议接触介质的部件采用特殊不锈钢材质。

2、工业滤水器与管道系统连接后,水就会从进水口进入滤水器,过滤后的水从出水口流出,当水中杂质通过网芯时,由于体积大于网芯孔,而被截留在网芯上,当聚集到一定数量时,即造成进水口和出水口有一定差压,这时可转动网芯进行轮次反冲洗,杂质将会从排污口自行排出。JS销售《PLC控制二次滤网 水泵滤水器 湖北》

JS销售《大气式除氧器 给水泵二次滤网 湖北》