

《JS定制《凝汽器胶球清洗、乏气回收装置》

产品名称	《JS定制《凝汽器胶球清洗、乏气回收装置》
公司名称	连云港市宏庆电力辅机开发有限公司
价格	2300.00/台
规格参数	品牌:宏庆 型号:gvhf-54
公司地址	连云港市海州区新坝镇工业园区38号
联系电话	86-051885372405 13861430261

产品详情

【JS定制《凝汽器胶球清洗、乏气回收装置》】 【JS定制《凝汽器胶球清洗、乏气回收装置》】

宏庆公司位于黄海之滨、亚欧大陆桥桥头堡--连云港市中心，距港口码头25公里，机场30公里，地理位置优越，交通运输便捷。本公司主要产品：旋膜式除氧器,射水抽汽器,冷热风隔绝门,真空滤油机,工业滤水器,消声器,全自动反冲洗二次滤网,胶球清洗装置,汽封减温减压器,余汽回收冷却器,汽液两相流自动调节阀,欢迎来电来函联系洽谈！！宏庆产品咨询电话：13861430261 孙经理
欢迎广大需购者到公司洽谈合作!

胶球清洗装置概述

胶球清洗装置是汽轮机组在运行当中对凝汽器冷却管进行有效清洗的最佳设备。该装置使用性能的好坏直接影响到汽轮机凝汽器的清洗程度和传热效果。该装置的适用范围相当广泛，它不仅适用于汽轮机凝汽器的清洗，同时适用于石油、石化、化工、钢铁单位；固定管板式热交换器的冷却管的清洗，近年来又进入了中央空调的市场，该装置在连续工作不降低负荷的情况下，可以随时投入使用，能始终保持冷却管的清洁状态，能延长冷却管的使用寿命，减轻劳动强度，增加经济效益。是提高电厂、石油、石化、化工、钢铁企业凝汽器及热交换器安全经济运行不可缺少的装置。

发电厂凝汽器胶球自动清洗装置系统组成:

1、我公司生产的收球网是目前较其它胶球清洗装置的更新换代产品,结构形式先进合理.分为栅格网板式(SF型双栅格网板收球网,SD型单栅格网板收球网)和SL型漏斗式收球网.栅格网板式收球网的栅网板可以转动,在胶球装置投运时,网板处于收球位置,在不投运清洗装置时,该栅网板可旋转到与水流方向一致的位置;既减少水阻又起到清除栅网板上杂物的作用.网板的转动定位由电动执行机构执行(DN300~DN700小型收球网为手动控制).栅网板到位与否是保证胶球清洗装置系统收球率的关键之处.

SL型,SD型,SF型收球网(胶球回收网器) (我公司专利证号:200720035745.7)

2、胶球泵：它是胶球系统中使胶球进行不断循环的动力设备，该水泵是一个专用无障碍离心泵，其叶轮由两片叶片构成管状通道，它具有不堵球、不切球和对胶球磨损力小等优点。闪蒸汽回收装置的组成

冷凝水闪蒸汽回收系统由蒸汽喷射压缩器（水汽喷射器）、闪蒸罐、冷凝水回收泵防汽蚀装置、自动控制系统等组成。

蒸汽间接加热系统中，随着蒸汽在加热设备内释放出汽化潜热大量的高温凝结水随之产生，其温度一般在100℃以上，热焓占原蒸汽热焓的25%左右，具有很高的利用价值，水质近于蒸馏水，几乎没有溶解氧和二氧化碳等气体，是良好的锅炉补给水。所以，充分回收并利用这些凝结水既可以节约锅炉燃料和软化水，又可以大大降低锅炉的运行成本，提高锅炉使用寿命，改善环境条件。昆山永丰水处理流体机械有限公司生产凝结水闭式回收装置，运用智能化多功能全自动控制系统，是当前先进的凝结水回收产品。该产品具有自动启闭、自动声光报警、压力自动调节、双泵自动切换运行等特点。为保证离心泵的正常工 作，延长使用寿命，改善使用条件，应用了多项先进的汽蚀消除技术，有效地解决了离心泵的汽蚀问题。

闪蒸汽回收后自身循环使用来自用汽设备的高温冷凝水靠疏水阀背压进入闪蒸罐，冷凝水在闪蒸罐中进行闪蒸，蒸汽通过蒸汽喷射增压，利用高压蒸汽回收升压后重新回到用汽设备中。冷凝水通过带防汽蚀装置的离心泵输送到用热水设备。【JS定制{喷射泵式减温减压器、循环水加药装置}】

【JS定制{凝汽器胶球清洗、乏气回收装置}】