

# 钛棒过滤芯，微孔滤芯，金属滤芯，钛棒烧结滤芯

产品名称	钛棒过滤芯，微孔滤芯，金属滤芯，钛棒烧结滤芯
公司名称	宝鸡市金凯科工贸有限公司（销售部）
价格	.00/个
规格参数	材质:钛棒 滤芯形式:烧结滤芯 用途:油水分离
公司地址	中国 陕西 宝鸡市 陕西省宝鸡市渭滨区马营镇
联系电话	86 0917 3373825 13992717240

## 产品详情

材质	钛棒	滤芯形式	烧结滤芯
用途	油水分离	适用范围	离心机
适用对象	抗燃油	类型	高效
品牌	金凯科技	规格	60*700
工作温度	600 ( )	工作最大压差	30 ( MPa )
过滤精度	0.2-80	性能	耐酸、耐碱、耐高温、耐低温、防火、防静电

宝鸡市金凯科工贸有限公司是专业生产、研发烧结金属多孔过滤材料的科技型民营企业.我们可提供以下服务:1.烧结金属过滤材料的选材咨询、性能检测及订制生产和维护.2.各种过滤与分离系统设备的设计、制造与预算.3.多功能过滤材料的研制、开发.我们可提供以下产品:1.粉末冶金(不锈钢、钛、铜、铁、铝、钨、钼、高温合金、镍及蒙耐尔等)烧结多孔、微孔过滤材料(滤管、滤片、滤环、滤芯、滤锥、板材、带材等)系列.2.三层、五层、七层及多层金属烧结网板系列.可提供800\*1200mm的复合网板.3.金属纤维烧结多孔、微孔过滤材料及元件系列.可提供500\*1000mm的金属毡.4.过滤器、压滤机、多滤设备及气液、气固、液固分离、布气系统的设计和制造.用途:主要应用于石油、化工、冶金、航空、电子、原子能、电力、核工业、制药、环保、耐火材料、消防设备等领域的固液、气固、气液分离和净化。如:海水淡化、污水处理及变压器油、润滑油、燃油等油类、有机溶液、无机溶液、液药、饮料等液体的粗滤和精滤;各种气体、蒸汽的除尘、除菌、除油雾;消音、阻焰、阻热、催化反应、催化剂过滤、气体缓冲及制造多孔电极、防冻装置等。05年我司成功将钛发泡板应用于氧合器(人工肺)赢得盛誉,是传统滤纸、碳棒、硅藻土、聚乙烯滤芯和各种进口工矿滤芯的替代产品。不锈钢粉末烧结滤芯是由不锈钢粉未经高温烧结而成的多孔、微孔过滤材料,该滤芯一般为管状、片状过滤元件,我司可提供单口管、通管、焊接各种法兰、管嘴,焊接管、卷焊管,滤片、滤环、滤棒,滤锥、滤板、带材及各类不锈钢粉末烧结异形多孔过滤元件等。用途:气动元件,氨气、氨水、氯气、氟气过滤,聚酯过滤,甲醇、苯等有机溶剂过滤,蛋白质过滤,液压油、燃料油过滤,天然气过滤,蒸汽、高温燃气过滤油田注水过滤,污水过滤,碱液过滤,染料、催化剂过滤,催化剂分离、药液与食品饮料的精滤、染料、油墨、石蜡和硫磺等化工产品的工业。性能:具有各种不同的孔隙度(28%—50%)、孔径(4u—160u)及过滤精度(0.2um—100u

m), 孔道纵横交错, 耐高温、抗急冷急热。抗腐蚀.适用于多种酸、碱等腐蚀性介质, 不锈钢滤芯能耐一般的酸碱和有机物腐蚀, 特别适用于含硫气体过滤.强度高、韧性好.适用于高压环境中.可焊接, 便于装卸.孔形稳定, 分布均匀, 保证过滤性能稳定.再生性能好.反复清洗再生后过滤性能恢复90%以上。工作环境: 硝酸、硫酸、醋酸、草酸、磷酸、5%盐酸、熔融钠、液氢、液氮、硫化氢、乙炔、水蒸气、氢气、煤气、二氧化碳气体等环境中使用。使用温度: 550 98%过滤效率下的过滤精度: 0.1--80um材质: s304 s304l s316 s316l壁厚: 一般为3mm内压: 3mpa生产、检测、包装、运输及回收执行相关国家标准。欢迎来电咨询, 我们将详尽解答您的疑问并有详细资料备索。