

# 氢氮混合气体 N<sub>2</sub>+H<sub>2</sub> 混合气

产品名称	氢氮混合气体 N <sub>2</sub> +H <sub>2</sub> 混合气
公司名称	广州市谱源气体有限公司
价格	200.00/瓶
规格参数	纯度:99.999% 包装:40L
公司地址	新塘镇西洲大王岗工业区
联系电话	020-61773695 19876107228

## 产品详情

一、氢氮混合配气工作原理； 本装置以含氢75%、氮25%的氢氮混合气为原料，通过调节阀调节，加入纯氮气中，获得稳定的具有一定比例的氢氮混合气。在按需调准。

二、氢氮混合配气设备主要组成及功能； 1、调节阀； 2、氢分仪； 3、智能显示调节仪；

4、电气转换器； 5、过滤减压器； 6、混合罐； 7、配比流量计 三、氢氮混合配气工艺流程； 原氢氮混合气经阀，调节阀调节加入纯氮气中，配比气经混合罐混合，混合后的配比气经氢分仪分析，显示氢的百分比含量，氢分仪把氢的百分比含量转换成4-20mA的电流信号，智能显示调节仪把氢分仪的电流信号与设定值相比较计算，计算结果转换成4-20mA的电流信号驱动电气转换器，转换成气压信号，调节阀阀芯的行程和气压信号成正比，从而达到调节混合比例的功能。

A型自动化混合配气装置，广泛应用在镀锌线行业，浮法玻璃等需要大气量混合气体的行业。

B型自动化混合配气装置