

液压清淤泵-挖掘机清淤泵-河底清淤泵

产品名称	液压清淤泵-挖掘机清淤泵-河底清淤泵
公司名称	济南博联泥浆泵有限责任公司
价格	89897.00/台
规格参数	优点:液压驱动 挖掘机操控简单 移场便捷 型号:300QSY660-20 销售模式:厂家直销
公司地址	山东省济南市历城区郭店街道虞山花园8号楼5单元103室
联系电话	0531-55506506 18660812347

产品详情

液压清淤泵-挖掘机清淤泵-河底清淤泵

液压渣浆泵可配套于挖掘机等带有车载液压系统的设备上，适配于卡特、柳工、沃尔沃、日立、小松、玉柴、中联、山重、龙工、住友、神钢、斗山、徐工、临工、现代、山河、厦工等国内外各种品牌各种型号的挖掘机，也可配备液压站工作，适用环境恶劣，水多挖掘机无法有效挖取，远距离输送泥浆、砂浆，电力供应不足，转场频繁等工况，应用范围广泛。在水比较多，淤泥、泥沙较稀等含有较大固体颗粒的泥沙、矿浆、煤浆、砂石等介质而挖斗不方便抓挖、运送的情况下，卸下铲斗连接上液压砂浆泵，进行高效、高浓度的抽取，通过配套管道，并实现远距离输送，液压渣浆泵，大大提高了工作效率。广泛应用于滩涂、养殖场、河道开挖，清淤疏浚、吸取河沙、沿海地区吹填作业。

具体参数：

流量：50m³/h-1000m³/h

扬程：5米-60米

口径：50mm-300mm

温度： 60 （耐高温材质 140 ）

颗粒： 500mm（最大可定制1000mm）

材质：高耐磨合金（特殊要求可定制）

工作原理

液压清淤泵-挖掘机清淤泵-河底清淤泵是由液压系统提供动力，马达为执行元件，将液压能转化为机械能的新型潜水式砂泵。工作时通过水泵搅拌叶轮的旋转，将能量传递给浆体介质，使之产生一定的流速，带动固体流动，实现浆体的输送。

液压马达选用国产高速CMZ系列齿轮马达或者定量柱塞马达，具有结构先进、合理、性能好、效率高和工作稳定等特点。根据客户情况，选用不同排量。

与电气传动、机械传动相较，具有以下优点：

- 1、反应快、惯性小，便于实现无极调速；
- 2、承载力大、传动平衡、元件寿命长；
- 3、运行稳定、便于实现过载保护，施工更安全（无需任何电力,无漏电危险）；
- 4、无需建设复杂的地面保护和固定装置，管理更便易。
- 5、该泵结构紧凑、重量轻、体积小，直接安装在挖机动臂上代替铲斗，便于实现通用化、自动化、标准化。
- 6、除主叶轮外，还有搅拌叶轮，能将沉淀于水底的淤渣搅拌成湍流后抽取出来。

主要用途：

- 1.江、河、湖、海等水域抽沙及沙场洗沙专用。
- 2.河道、护城河、湖泊、池塘、水库、港口等泥沙清淤。
- 3.工程施工排泥沙、泥浆、工程施工排水、桥墩施工时排水排泥沙。
- 4.市政管道、雨水泵站泥沙清理。
- 5.工厂清沉沙池、矿井清水仓泥沙、疏浚河道、海边采沙、清理水库沉沙、淘井等。
- 6.清除钢渣、清除废矿渣、热电厂清除粉煤灰、排尾矿砂、洗煤、选矿、淘金等。

质量与售后：

- 一、质保一年/木箱包装，有现货，也可订做，详情来电咨询。
- 二、质量技术标准：按国标CJ/T3038-1995标准制造，质保体系按ISO9001执行。

三、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：质量实行三包。

四、在质保期内；在输送介质符合泵的过流部件要求，并能遵守使用说明书的条件下，产品因制造不良损坏或不能正常工作时，本厂免费更换或维修，易损件不在此期限。

五、易损件高耐磨合金钢材质制造

六、本厂确保低价长期为客户提供配件。

七、针对合作单位，本厂完全对客户售后进行服务。

咨询热线：18660812347（24小时） QQ:2820058080

固定电话：0531-55506506 传真：0531-85664162

液压清淤泵-挖掘机清淤泵-河底清淤泵其过流部件采用高铬耐磨合金材料制造，经大量试验和工业实地运行测试，该泵具有耐磨、节能、运行可靠、扬程高、潜水深(可抽水下60米深)、流量大(单泵可达1000立方/小时)、适用范围广、输送距离远等特点。抽送的固液混合浓度可达到60%，适合抽取各种泥浆、渣浆、泥沙、矿砂、工矿企业输送矿渣、尾矿浆、尾沙矿、料浆、电力粉煤灰输送等具有强磨蚀的介质。