

办理LNG加气站所需要的手续--LNG加气站补图

产品名称	办理LNG加气站所需要的手续--LNG加气站补图
公司名称	河北鼎嘉工程设计有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鼎嘉 型号:个
公司地址	河北省唐山市路北区长宁道325号
联系电话	0315-2013356 18631509178

产品详情

建一个LNG加气站的手续流程是什么样的呢？在诸多手续中，图纸的设计是尤为重要的，看看您的加气站手续是否齐全呢？

如果手续不足，请尽快进行LNG加气站补图设计！

- 1、立项申请（[可研报告](#)）
- 2、政府批示—市、县[发改委](#)
- 3、规划建设局—环保、安监、土地、消防—建设局
- 4、开工建设—监理—完工验收—运营。
- 5、图纸设计—会审（安监、消防）—施工许可—施工质量—验收报告。1.初步设计前，车用燃气事业部向设计院提供资料：站址地形图、天然气气质资料、气象资料、地震资料、水电、气源资料、设备选型、地勘资料、环保影响评定报告、安全影响评定报告和其他一些相关资料。2.设计院做初步设计：总平面布置图、单体平面图、单体结构、设备配置、工程水电工艺初设、建筑效果图、图纸说明以及补充说明；说明是否符合国家规范和其他一些规范；加气站的消防、环保、安全等是否符合标准要求。3.初设审查：车用燃气事业部、建委、规划、消防、环保、安评、设计院参加，对初设进行评审。4.车用燃气事业部、建委及相关部门出具评审意见。5.施工图设计：设计院据此设计CNG加气站工艺设计，总图、建筑、结构、水电、给排水、暖通设计，并出具施工蓝图。

加气站安全间距多远-- LNG加气站补图 LNG加气站建在市区是否可行？保持多远距离才安全？浙西问题在加气站的建设中是不可忽视的，检查一下您的加气站是否符合国家建站要求呢？若当时没有设计出图的，请尽快找设计院进行LNG加气站补图设计。专家就此表示，加气站和加油站一样有一套国家标准：《汽车加油加气站设计与施工规范》。《国标》规定，根据LNG加气站的级别及建筑物类别的不同，有不同的距离要求。以城西站点为例，属于三级站，三级站点距离重要公共建筑物要达80米，明火地点和散发火花地点、一类保护物的安全间距为25米，二类保护物为16米，周边民用建筑物为三类保护物，根据《国标》规定，相对应的建筑物的安全间距为14米，距离城市道路的安全间距为8米。

《国标》对如何划分建筑物保护类别也进行了详细说明，如地市级以上的党政机关办公楼，超过1500人的体育馆、会堂、剧院等公共场所，省级以上的银行等金融机构，人数超过500人的中小学校等，属于重要公共建筑物。电影院、室内娱乐场所、车站、体育场、露天游泳馆、超过200个停车位的停车场等，属于二类保护物。除重要公共建筑物、一类、二类保护物外的，为三类保护物。专家表示，除了根据国家标准保持足够的安全距离，加气站还有很多安全措施来保证安全运营。LNG加气站无高压管道，动力设备少，无高压储气设备，系统流程简单且易操作。同时，存储罐设有充满指示口、液位计、安全阀等安全装置，在主要管道上都安装有防超压安全阀，当监测到压力过高时会自动起跳，起到保护的作用。（记者 蒋西河）