YT无机活性保温材料外墙保温工程的验收标准

产品名称	YT无机活性保温材料外墙保温工程的验收标准
公司名称	杭州五梁禾节能科技有限公司
价格	1000.00/吨
规格参数	品牌:五梁禾 型号:I
公司地址	萧山区浦阳镇桃湖村
联系电话	15355469150

产品详情

YT无机活性保温材料外墙保温工程的验收标准：

1.验收标准

按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300规定进行外墙外保温工程施工质量验收。

外墙外保温工程分部工程、子分部工程和分项工程划分如下：

分项工程应每500~1000㎡划分为一个检验批，不足500㎡也应划分为一个检验批;每个检验批每100㎡应至少应抽查一处，每处不得小于10㎡。

2.主控项目验收

外墙外保温系统及主要组成材料性能应符合(JGJ144-2004)《外墙外保工程技术规程》的要求。检查方法：检查型式、检验报告和进场复检报告。

保温层厚度应按图纸设计的要求。检查方法：插针法检查

聚苯板薄抹灰系统与聚苯板粘结面积应符合(JGJ144-2004)的要求。检查方法：现场测量。

3.一般项目验收

聚苯板薄抹灰系统和保温浆料保温层垂直度和尺寸允许偏差及抹面层和饰面层分项工程。应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》的规定。

现浇混凝土分项工程施工质量应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》的规定。

有网现浇系统抹面层厚度应符合(JGJ144-2004)规程要求。检查方法：插针法检查。

系统抗冲击性应符合(JGJ1400-2004)规程要求。检查方法：在保护层施工完工后28d进行。应根据抹面层和饰面层性能的不同而选取冲击点。采用摆动冲击。取钢球从静止开始下落的位置与冲击点之间的高差等于规定的落差。