

鑫隆供应TK系列全封闭工程塑料拖链（坦克链）

产品名称	鑫隆供应TK系列全封闭工程塑料拖链（坦克链）
公司名称	沧州鑫隆机床附件有限公司
价格	70.00/件
规格参数	品牌:鑫隆 型号:TK35-TK80 材质:尼龙66
公司地址	中国 河北 沧州市 沧州市开发区
联系电话	86-03173083918/3086400 15031707639

产品详情

品牌	鑫隆	型号	TK35-TK80
材质	尼龙66	内高	25 35 45 56 62 80 (mm)
内宽	25-300 (mm)	弯曲半径	38 55 75 100 125 150 200 250 300 (mm)
节距	46 59 67 90 (mm)	长度	1000 (mm)
适用机床	皆可	负载能力	820
负载重量	800	不支撑长度	8000 (mm)
矩形孔径	62 (mm)	支撑板最大孔径	80 (mm)
是否库存	是	是否批发	是

工程塑料拖链用途和特点 (1) 适合于使用在往复运动的场合，能够对内置的电缆、油管、气管、水管等起到牵引和保护的作用。

(2) 拖链的每一节都能打开，便于安装和维修。运动时噪音低、耐磨，可高速运动。

(3) 拖链已被广泛应用于数控机床、电子设备、石材机械、玻璃机械、门窗机械、注塑机、机械手、超重运输设备、自动化仓库等。

拖链的结构

(1) 拖链外形似坦克链，由众多的单元链接组成，链接之间转动自如。

(2) 相同系列的拖链的内高、外高、节距相同，拖链内宽、弯曲半径r可有不同的选择。

(3) 单元链节由左右链板和上下盖板组成，拖链每节都能打开，装拆方便，不必穿线，打开盖板后即可把电缆、油管、气管、水管等放入拖链。

(4) 另可提供分隔片，将链内空间按需要分隔开。