

数字压力表HSSC-A6V(B)

产品名称	数字压力表HSSC-A6V(B)
公司名称	伟世德测控技术（天津）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:VALCOM 型号:HSSC-A6V(B) 产地:日本
公司地址	天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路4668号创新创业园22-A号三层B角
联系电话	13709240965 13709240965

产品详情

- ・ 出力4～20mA（2線式）スケーリング機能付（負圧／連成圧／逆転出力も可能）
- ・ 耐環境性を考慮したステンレス構造
- ・ 強度の高い受圧面
- ・ 封入液を使用しない安心安全構造
- ・ 標準機能 ダンピング機能 ループチェック機能 FIXゼロ
ワンタッチゼロ調整 最大値／最小値表示 異常時の出力バーンアウト設定など各種機能搭載

測定媒体

各種酒類乳飲料調味料純水薬液等（センサ材質により異なります）

測定種類

正圧連成圧負圧での測定が可能

測定範囲

定格容量50kPa～3MPa範囲でご指定可能です

出力種類

4～20mA（2線式）出力スケーリング可変式

出力スケーリングは、定格容量の「10～100%（15Aヘルールは30100%）」の範囲で変更可能です

受圧接液部形状サイズ

ISOヘルールバリベントISO袋ナットその他特注

定格容量

定格容量は50kPa3MPa（15Aヘルール：1MPa）

受圧接液部材質

センサ部：SUS316L、ハステロイC-276相当、SUS329J4L

接液部表面仕上げ

受圧接液部材質による

許容過負荷

400%R.C.（15Aヘルール、定格容量3MPa：150%R.C.）

破壊耐圧

1000%R.C.（15Aヘルール、定格容量3MPa：300%R.C.）

表示

7セグメント4桁LCD表示 文字高：約12.7mm 表示更新速度 約3.5回/sec.

精度(1) (非直線性、ヒステリシス、繰り返し性を含む)

20～100%R.C.スケーリング時 正圧側：±0.5%F.S.以下（負圧側：±1%F.S.±1digit.）

10～20%R.C.スケーリング時 正圧側負圧側とも：±1%F.S.±1digit.

15Aヘルール40100%：±1%F.S.±1digit. 15Aヘルール3040%：±2%F.S.±1digit.

温度補償範囲(接液部)

-5～150（測定媒体温度）

許容温度範囲(接液部)

零点の温度影響

±0.5%R.C./10 以下 15Aヘルール：±0.7%R.C./10 以下

出力の温度影響

周囲温湿度範囲

温度0～50（アンブ表示部）、湿度0～90%RH（結露不可）

材質

SUS304（ケース）、SUS304（放熱フィン）

保護構造

IP65相当

質量

約700g（センサ部含む/ISO ヘルール2Sの場合）

付属品

取扱説明書1部、試験成績書1部、PB型U字ステンレスボルト（2本）