

YQHA安全型全不锈钢压力表

产品名称	YQHA安全型全不锈钢压力表
公司名称	伟世德测控技术（天津）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:布莱迪 型号:YQHA-107.AO 测量范围:-0.1...0 MPa, 0.1...100 MPa
公司地址	天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路4668号创新创业园22-A号三层B角
联系电话	13709240965 13709240965

产品详情

布莱迪公司的安全型系列全不锈钢压力表根据本企业安全型压力表标准制造。产品适用于恶劣及具有腐蚀性的环境。表内设计有安全隔板。背部，设有泄压后盖及泄压孔，以释放因过载弹性元件破裂而产生的内部压力，增强了人员及设施的安全性。全不锈钢安全压力表顶部设有充液塞及一个内部补偿膜片，可在现场充液。充液型安全压力表具有耐震和阻尼性能，可以防止因震动对压力表内部的损伤，同时还可润滑内部元件，减少磨损。此系列仪表被广泛用于食品、医药、炼油、化工、海上石油平台、钻井、船舶等行业。

性能特点 全不锈钢设计，耐腐蚀性强 高压测量 100MPa 安全隔板装置，背部泄压
安全型双层防护玻璃 测量精度 $\pm 1.0\%$ YQHA- 干式标准型 YQHNA- 充液耐震型

主要技术指标 精度： $\pm 1.0\%$ 表壳尺寸：100mm(4.25 英寸) 表壳材质：304 不锈钢 表壳形式：
安全壳构造，隔板装置后释放 管及接体：316 不锈钢管同 316 不锈钢接 体氩弧焊接 机芯：304 不锈钢
连接形式：M20 \times 1.5 或 1/2 NPT 底部连接，或背部连接（径向 / 轴向）测量范围：-0.1...0 MPa, 0.1...100
MPa 指针：普通表 玻璃：有机玻璃、安全型双层玻璃 充填材质：甘油 98%（可选择硅油、氟油或
其它类别）防护等级：IP 65 温度：环境及工作介质温度不应超过：充液型 0 ~ 60 普通型 -40 ~ 60
不在此温度内需向厂家咨询说明。