

# 高效水过滤滤头品牌abs长柄滤头滤帽

产品名称	高效水过滤滤头品牌abs长柄滤头滤帽
公司名称	合肥三番水处理设备有限公司
价格	5.00/个
规格参数	规格: 24*292mm
公司地址	安徽省合肥市高新区望江西路800号创新产业园C1座11层
联系电话	0551-65305058 13856949992

## 产品详情

### 三番水处理

滤头是采用全新ABS工程塑料材质制作完成的，具有承压能力高，耐冲击能力强（能达到27-49kg/cm），拉伸成度强（21-28Mpa）及不易破损裂纹（洛氏硬度为62-68）以及滤帽底部设计有底缝，让滤头与滤板间无死水，不积泥的显著效果。

### 滤头

是由滤帽、滤柄、滤帽座及预埋件组成。滤帽上有许多狭缝构成气水混合通道，滤柄顶部与滤帽连成一体，中、上部有一至三个进气水小孔，靠近底部设有二到三个进气水狭缝，末端孔口可进水，因气水反冲洗使用的滤头滤柄较长（一般 150mm），此种滤头又称长柄滤头。

气水反冲洗时，气水可同时从滤柄上小孔和狭缝进入，由滤帽上狭缝冒出。滤头具体构造因型号而异。

气水反冲洗法的冲洗过程可分为三部：先用水浮洗，再用气擦洗和气水共同反冲洗。滤柄顶部与滤帽练成一体，中上部有两个进气水小孔，靠近底部设有三个进气水狭缝，末端孔口可进水，因需要气水反冲洗所以滤柄一般大于150mm。气水可同时从滤柄上小孔和狭缝进入，由滤帽上狭缝冒出。

实践证明，气水反冲洗法比水反冲洗法效果好，气水反冲洗能破坏滤料中泥球的结构，当空气冲洗时对滤料产生很大的振动，滤料间反复碰撞磨擦，滤料层激烈搅拌，泥球无法形成，已形成的泥球结构也被振动破坏，并使所有的滤料上的粘附物脱落，由反冲水带走。

长柄滤头规格材质参数表：

名称	材质	缝隙条数	规格(mm)	滤缝面积(m <sup>2</sup> )
滤帽	ABS	40	1.5*23	34.5
滤柄	ABS	1	20	3.14
滤帽座	ABS	1	0.5*24	12
预埋套管	ABS	1	30	\

#### ABS长柄滤头

既可适用于生活饮用水处理，也可适用于饮料、印染、游泳池等各种工业用水处，同样可以应用于工业废水，生活污水处理工程中。