

工业防爆摄像头安防监控的统治者ZTKB-Ex

产品名称	工业防爆摄像头安防监控的统治者ZTKB-Ex
公司名称	深圳市中天防爆科技有限公司
价格	1311.00/台
规格参数	品牌:中天防爆 型号:ZTKB - Ex 防爆级别:ExdIICT6
公司地址	深圳市光明新区公明街道合水口社区金星辉电子城2楼C016铺
联系电话	0755-21022252 15926068058

产品详情

工业防爆摄像头安防监控的统治者ZTKB-Ex

工业防爆摄像头安防监控的统治者ZTKB-Ex，深圳市中天防爆科技有限公司,是一家集研发、生产、销售和服务于一体的工业防爆监控设备生产厂家，所生产的工业防爆摄像头品质优良，价格实在，而深受广大工程商朋友们的喜爱和信赖。工业防爆摄像头安防监控的统治者ZTKB-Ex，公司成立以来，一直坚持以品质传品牌的理念，打造高质优价格的工业防爆摄像头成为安防监控的统治者，有关防爆摄像头价格、防爆摄像头报价、防爆摄像头价钱、防爆摄像头厂家、防爆摄像头生产厂家、防爆摄像头品质、防爆摄像头选型、防爆摄像头功能、防爆摄像头质量、防爆摄像头防爆级别、防爆摄像头防护等级、防爆摄像头品牌、防爆摄像头性能、防爆摄像头批发、防爆摄像头直销、防爆摄像头性价比、防爆摄像头等相关问题，请直接与深圳市中天防爆科技有限公司联系。

工业防爆摄像头安防监控的统治者ZTKB-Ex，防爆摄像机CCD色分离技术ZTKB-Ex

1) 滤光片色分离技术；工业防爆摄像头安防监控的统治者ZTKB-Ex

其基本原理是：在线性CCD图像传感器的前面加装一滤光片，滤光片从上向下分为3等份，第1部分为红色滤光片，第2部分为绿色滤光片，第3部分为蓝色滤光片，扫描时通过滤光片的移动使得CCD传感器分别记录相应基色下的图像信息，从而得到三基色的3幅图像信息。

2) 光源交替色分离技术；工业防爆摄像头安防监控的统治者ZTKB-Ex

与滤光片色分离技术的原理类似，这种技术是在镜头与扫描原稿之间加设3根发光灯管，其颜色分别为红(r)、绿(g)和蓝(b)，扫描图像时，3根不同颜色的灯管交替发光，从而使CCD得到3幅三基色图像信息。

3) 三CCD色分离技术；工业防爆摄像头安防监控的统治者ZTKB-Ex

与前两种色分离技术不同，三CCD色分离技术中使用了3个CCD完成扫描成像：光线通过镜头，经过一个特殊设计的分光棱镜将相应颜色的光线反射到相应的CCD图像传感器中，每一个CCD产生一种颜色的图像数据，经过一次扫描即可得到彩色的图像。因此，可以看出这种分色技术成像速度快，但其造价高。

4) 单CCD色分离技术；工业防爆摄像头安防监控的统治者ZTKB-Ex

单CCD色分离技术仍然是采用单个线性CCD，不过，在CCD的感光面上加入了滤色镜，在感光的同时直接进行分色。

工业防爆摄像头安防监控的统治者ZTKB-Ex产品描述：

产品结构完全符合GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求》、GB3836.2-2010《爆炸性气体环境用防爆电气设备第2部分:隔爆型“d”》的规定。适用于具有 A、 B、 C类可燃性气体，引燃温度组别为T1-T6组的1区、2区，可燃性气体或蒸汽与空气形成的爆炸性混合物的场所，也适用于引燃温度组别为T1-T6组的20区、21区、22区，含有可燃性粉尘混合物的场所，如石油、化工、矿井、军工、医药、油库、轮船、钻井平台、加油站、花炮生产、粮食加工储存等，达到监控现场的目的。

工业防爆摄像头安防监控的统治者ZTKB-Ex产品特征

- A.视频分辨率可达130万像素（720P）/200万像素（1080P）。
- B.采用1/3" Progressive Scan 1.3M CMOS传感器。
- D.镜头全部采用 IR 红外镜头，夜间焦点不会偏移。
- E.视窗玻璃表面经纳米技术处理，光通率高，不粘水、不粘油、排斥灰尘。
- F.机身内部对流型散热设计，功耗小，室内外均可长时间、不间断工作。
- G.供电模式(AC220V/DC12V)可供自主选择。
- H. 304不锈钢材质制造，防爆、防腐性能优良。

工业防爆摄像头安防监控的统治者ZTKB-Ex技术参数

200万像素高清防爆网络高清摄像头技术参数

生产厂家：深圳市中天防爆科技有限公司

产品型号：ZTKB-Ex016

防爆等级：IP66

防爆标志：Ex d IIC T6 Gb

图像传感器：1/3" Progressive Scan 2M CMOS

红外开关：照度低于0Lux自动开启

电源要求：DC12V /AC220V 可选

镜头选择：4mm/6mm/8mm/12mm/16mm/25mm（可选）

视频分辨率：130万像素分辨率1280（H）*720（V）

支持协议：HTTP, TCP/IP, UDP, SMTP, DDNS, DNS, SNTP, BOOTP, DHCP, FTP, NTP等多种协议

信噪比：50db

功率 < 3.5W

低照度：彩色：0.01Lux，黑白：0.001LUX

RS485接口：1路，支持透明通道连接，支持多种云台协议

有线网络：1路10/100M以太网，RJ45接口或WIFI接口可选择

3A控制：自动控制白平衡AWB/自动增益AGC/自动曝光AE

电子快门：1/25—1/100，000秒

视频压缩码率：32Kbps ~ 16Mbps连续可调,支持CBR/VBR

出线孔规格：G-1/2

外形尺寸：φ 114mm × 355 mm(L)

产品材质：304不锈钢

重量：8kg

130万像素高清防爆网络高清摄像头技术参数

功率：< 3.5W

产品材质：特种碳钢

工业防爆摄像头安防监控的统治者ZTKB-Ex技术要求及环境要求

§ 摄像仪应符合标准要求，并按照规定程序批准的图样及文件制造。

§ 摄像仪应在下列条件下可靠工作。

▣ 海拔高度不超过1000m（暂未作更高的海拔测试）；

▣ 环境温度：-25 ~ 70 ；

- 环境空气平均相对湿度为95%(+25)；
- 在 A、 B、 C级(于 C级产品)、T1~T6组的1区、2区可燃性气体或蒸汽与空气形成的爆炸性混合物的场所；
- 在无破坏绝缘的腐蚀性物质的环境中；
- 在无显著摇动和冲击振动的地方；
- 有溅水和淋水的场合。

工业防爆摄像头安防监控的统治者ZTKB-Ex防爆摄像头厂家对广大客户的6大承诺：1、安全承诺：设计、生产、包装各环节按国家标准执行，产品零隐患；2、材料承诺：生产所选用的材料与报价表中一致，假一罚二；3、差价承诺：在购买后1个月内，如发现同品质产品价格低于本公司，则二倍差价赔偿；4、交期承诺：如逾期不交货，每日按总价的3‰赔偿误工费；5、质保承诺：产品出售后，1个月包退、3个月包换、12个月包修，终身维护；6、服务承诺：一周7*24小时快速响应，免费咨询、零等待。

工业防爆摄像头安防监控的统治者ZTKB-Ex产品热销全国各地，具体包括：北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区、辽宁省、吉林省、黑龙江省、上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山东省、河南省、湖北省、湖南省、广东省、广西、海南省、重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏、新疆、台湾省、香港、澳门，得到了3000多家客户的一致好评，“中天防爆”摄像机声名远播，打造出了一个响当当的品牌。

工业防爆摄像头安防监控的统治者ZTKB-Ex，防爆摄像机之监控配线要求ZTKB-Ex

安防监控系统配线不但要满足相关数据指标的要求，还要在线路布设时布局合理、安全可靠、牢固整齐。其技术要求如下：

- 1、使用导线其额定电压应大于线路的工作电压，导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环境条件，导线的横截面积应能满足供电和机械强度的要求；工业防爆摄像头安防监控的统治者ZTKB-Ex。
- 2、配线时应尽量避免导线有接头。除非用接头不可的，其接头必须采用压接或焊接，导线连接和分支处不应受机械力的作用。穿在管内的导线，在任何情况下都不能有接头，必要时尽可能将接头接在接线盒内接线柱上；工业防爆摄像头安防监控的统治者ZTKB-Ex。
- 3、配线在建筑物内的安装要保持水平或垂直。配线应加套管保护(PVC管或镀锌钢管，按室内配管的技术要求选配)，天花板走线可用金属软管，需固定得稳妥美观；工业防爆摄像头安防监控的统治者ZTKB-Ex。
- 4、信号线不能与大功率电力线平行，更不能穿在同一管内。如因环境所限，要平行走线，两线之间要远离50cm以上；工业防爆摄像头安防监控的统治者ZTKB-Ex。
- 5、报警控制箱的交流电源应单独走线，不能与信号线和低压直流电源线穿在同一管内，交流电源线的安装应符合电气安装标准；工业防爆摄像头安防监控的统治者ZTKB-Ex。
- 6、报警控制箱到天花板的走线，需加套管埋入墙内或用镀锌钢管加以保护，以提高系统的抗破坏性能；工业防爆摄像头安防监控的统治者ZTKB-Ex。

工业防爆摄像头安防监控的统治者ZTKB-Ex防爆摄像机之监控配管要求ZTKB-Ex

1、线管配线有明配和暗配两种：明配管要求横平竖直、整齐美观;暗配管要求管路短，畅通、弯头少；工业防爆摄像头安防监控的统治者ZTKB-Ex。

2、按设计图选择管材种类和规格，如无具体要求时，可按线管内所穿导线的总面积(连外皮)，不超过管子内孔截面积的70%的限度进行选配；工业防爆摄像头安防监控的统治者ZTKB-Ex。

3、为便于管子穿线和维修，在管路长度超过下列数值时，中间应加装接线盒或拉线盒，其位置应便于穿线：

a、管子长度每超过40米，无弯曲时;b、长度每超过25米，有一弯时;c、长度每超过15米，有两个弯时;d、长度每超过10米，有三个弯时。

4、线管的固定：线管在转弯处或直线距离每隔1.5米应加以固定；工业防爆摄像头安防监控的统治者ZTKB-Ex。

5、电缆线管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定(电缆性质、种类不同要求不同)；工业防爆摄像头安防监控的统治者ZTKB-Ex。

6、所用线管无砂眼、裂缝和较大变形且管内壁光滑无毛刺避免线缆损伤；工业防爆摄像头安防监控的统治者ZTKB-Ex。

7、线管的连接采用管接头压接或顶接；工业防爆摄像头安防监控的统治者ZTKB-Ex。

8、竖直敷设的线管，按穿入导线截面的大小，在每隔10米处，增加一个固定穿线的接线盒(拉线盒)，用绝缘线夹将导线固定在盒内。导线越粗，固定点之间的距离越短；工业防爆摄像头安防监控的统治者ZTKB-Ex。

9、在不进入盒(箱)内的垂直管口，穿入导线后，应将管口作密封处理；工业防爆摄像头安防监控的统治者ZTKB-Ex。

10、接线盒或拉线盒的固定应不少于三个螺丝，接线盒或拉线盒应加盖封闭，线管的分支处应加设分线盒便于检查和操作；工业防爆摄像头安防监控的统治者ZTKB-Ex。

相关标签：防爆摄像机、防爆摄像头、耐高温防爆摄像机、网络防爆摄像机、高清防爆摄像机、网络高清防爆摄像机、防爆红外摄像机、网络防爆红外摄像机、高清防爆红外摄像机、网络高清防爆红外摄像机、防爆高速球、网络防爆高速球、高清防爆高速球、网络高清防爆高速球、防爆一体化摄像机、网络防爆一体化摄像机、高清防爆一体化摄像机、网络高清防爆一体化摄像机、防爆红外一体化摄像机、防爆护罩、摄像机防爆护罩、防爆红外护罩、耐高温防爆护罩、耐高温防爆水冷护罩、车载防爆摄像机、油罐车防爆摄像机、微型防爆摄像机、防爆云台、防爆解码控制器、防爆接线箱。

作为生产工业防爆摄像头安防监控的统治者ZTKB-Ex，深圳市中天防爆科技有限公司欢迎来电咨询 工业防爆摄像头安防监控的统治者ZTKB-Ex会带给您全新的感受。