

pp管茂发管业聚丙烯pp管

产品名称	pp管茂发管业聚丙烯pp管
公司名称	扬中茂发管业有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:茂发 型号:HO1084
公司地址	镇江市扬中市经济开发区新星工业区
联系电话	15052985261 15052985261

产品详情

pp管材使用及废弃全过程均不会对人体及环境造成不利影响。除具有一般塑料管材质轻、强度好、耐腐蚀、使用寿命长等优点外，还有以下特点:无毒卫生;耐热保温;弹性好、防冻裂;线膨胀系数较大;抗紫外线性能差。

PP管其主要应用领域:冷热水系统、采暖系统、空调系统;工业建筑和设施中输送日常用水、油或腐蚀性液体;海边设施中的给水管道。由于pp管材具有良好的卫生性和综合力学物理性能 pp排污管，被视为新一代绿色管材。其主要采用普通聚乙烯原料加入硅烷接枝料，在聚合物大分子链间形成化学共价键取代范德华力。从而形成三维文链网状结构的frpp管材，具有优良的理化性能。其主要特点为:使用温度范围宽;质地坚实而有耐性抗内压强度高;耐化学品腐蚀性很好，耐环境应力裂性优良;内壁张力低 pp排污管厂家，有效防止形成水垢;无毒性，不霉变 耐酸pp排污管，不滋生细菌。

弯头：

弯头分为：对焊弯头、承插弯头；按角度分：45°弯头、60°弯头、90°弯头

弯头是水暖安装中常用的一种连接用管件，用于茂发管道拐弯出的连接，连接两根直径相同或者不同的管子，用来改变管道的方向，压力1.0Mpa。在管道系统所使用的全部管件中所占比例最大。

弯头（elbow），在管路系统中，弯头是改变管路方向的管件。按角度分，有45°及 90°、180°三种最常用的，另外根据工程需要还包括60°等其他非正常角度的弯头。弯头的材料有铸铁、不锈钢、合金钢、可锻铸铁、碳钢、有色金属及塑料等。与管子连接的方式有：直接焊接（最常用的方式）、法兰焊接、热熔连接、电容连接、螺纹连接以及承插式连接等。按照生产工艺可分为：焊接弯头、冲压弯

头、推制弯头、对焊弯头等。

弯头的使用范围：

由于弯头具有良好的综合性能，所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力、航天、造船等基础工程。

”茂发“牌PP管道输水特点：

（一）节水节能 管道输水可减少渗漏损失和蒸发损失，与土垄沟相比，管道输水损失可减少5%，水的利用率比土渠提高了30%~40%，比混凝土等衬砌方式节水5%~15%。对机井灌区，节水就意味着降低能耗。

（二）省地、省工 用土渠输水，田间渠道用地一般占灌溉面积的1%~2%，有的多达3%~5%，而管道输水只占灌溉面积的0.5%，提高了土地利用率。同时管道输水速度快，避免了跑水漏水现象，缩短了灌水周期，节省了巡渠和清淤维修用工。

（三）投资小、效益高 管灌投资较低，一般每亩在100~300元。同等水源条件下，由于能适时适量灌溉，满足作物生长期需水要求，因而起到增产增收作用。

（四）适应性强 压力管道输水，可以越沟、爬坡和跨路，不受地形限制，施工安装方便，便于群众掌握，便于推广。配上田间地面移动软管，可解决零散地块浇水问题，适合当前农业生产责任制形式。